## VHB\*粘着テープ付き固定具

耐候性、耐熱性、耐溶剤性

粘着力抜群


適用温度 −35℃~93℃



#### 厳しい環境下に最適


SGABM-A、-AT 固定具の約4倍の粘着力


\*VHBは、3M社の登録商標です




部品番号	使用結束バンド幅(mm)		寸法 (mm)		最大静荷重	材質	梱包数(個)		
		А	В	С	(g)	例貝	1袋	小箱	
SGABM20-AV-C300	PLT80 ~ PLT150 パンタイM、I幅	19.1	19.1	4.1	565	耐熱耐候性	100	500	
SGABM25-AV-C300	PLT80 ~ PLT300 PLT370S	25.4	25.4	5.1	998	サイロン6.6	100	500	
SGABM30-AV-C300	パンタイM、I、S幅	28.4	28.4	6.6	1,250		100	500	

# スーパーグリップ専用粘着テープ付き固定具







SGABM40-A-L SGABM50-A-L


120.		(2個並び)	J SGABM3U-A (2個並び				
-	寸法(mr	n)	最大静荷重	固定方法	使用ネジ	材質	梱包
	В	С	(g)	回足刀法	世用不ジ	例貝	1袋
	19.1	4.1	127		_		100

部品番号		使用結束バンド幅	-	寸法(mm)	)	最大静荷重	固定方法	(本田 ⇒ > )	材質	梱包数(個)	
ナチュラル(ナイロン6.6)	耐候性黒(耐候性ナイロン6.6)	(mm)	Α	В	С	(g)	回处力法	使用ネジ		1袋	小箱
SGABM20-A-C	SGABM20-AT-CO	PLT80 ~ PLT150	19.1	19.1	4.1	127	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	_	ナイロン 6.6	100	500
SGABM25-A-C	SGABM25-AT-CO	PLT80 ~ PLT300	25.4	25.4	5.1	227		M3ネジ		100	500
SGABM30-A-C	SGABM30-AT-CO	PLT370S	28.4	28.4	6.6	286				100	500
SGABM40-A-L	_	PLT80 ~ PLT450	38.1	38.1	7.6	508				50	500
SGABM50-A-L	-	PL160 ~ PL1450	50.8	50.8	7.0	908				50	500

# スーパーグリップ専用タイアンカー (TA1タイプ)



薄型で束線に対して平行または垂直に使用で可能





部品番号	使用結束   寸法(mm)		穴径  固定	固定	使用	材質	色	梱包数(個)			
	バンド幅 (mm)	Α	В	С	(ømm)	方法	箇所	例貝		1袋	小箱
TASG1S8-C	PLT80~	20.3	9.4	5.6	4.5	M4	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100	1,000
TASG1S8-CO	PLT300	20.3	5.4	۵.٥	4.5	4.5 ネジ	屋外	耐候性ナイロン6.6	黒	100	1,000

## スーパーグリップ専用タイマウント



ネジ止めで固定する台座方式で束線にしっかり固定





部品番号	使用結束バンド幅	寸法 (mm)			固定	使用	材質	色	梱包数(個)			
	(mm)	Α	В	С	方法	箇所	例貝	E	1袋	小箱		
TMSG1S6-C	PLT80 ~ PLT100	13.0	9.7	5.6	M3 ネジ	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100	1,000		
TMSG2S8-C	PLT80 ~ PLT300	16.8	12.2	8.6	M4 ネジ	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100	1,000		
TMSG2S8-CO		10.0	12.2			屋外	耐候性ナイロン6.6	黒	100	1,000		
TMSG3S10-C	PLT80 ~ PLT370S	23.1	15.5	10.9	M5	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100	1,000		
TMSG3S10-C0		23.1	10.5		ネジ	屋外	耐候性ナイロン6.6	黒	100	1,000		