



No.	部品名	材質	処理
①	本体	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
②	パネル	合成樹脂	—
③	TV 端子	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
④	入力端子(通電)	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
⑤	出力端子(通電)	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
⑥	銘板	—	—
⑦	フタ	アルミニウム	—
⑧	フタ	アルミニウム	—

項目 (単位)	性能						
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.4以下	3.0以下	4.0以下	5.2以下
結合損失 (dB)	15以下	15以下	16以下	18.0以下	19以下	20以下	2.0以下
逆結合損失 (dB)	22以上	25以上	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上
端子間結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	1.8以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下

※IN-OUT 通電仕様 (DC15V/0.8A, AC30V/1.0A 以下)

名称：2端子形直列ユニット(中間型)  
 型番：TCU - W7 - 7L

株式会社 放送通信機器