

2芯アラームケーブル


1.構造

項目		単位	仕 様				
導体	材質	—	電気用軟銅線				
	線径(約)	mm	0.90±0.02				
絶縁体	材質		ポリエチレン (HDPE)				
	色	—	対番号 心線	1	2		
		—	第1種心線	赤	半透明		
		—					
	線径(約)	mm	1.4±0.1				
外被	材質	—	耐候性ポリ塩化ビニル (PVC)				
	色	—	黒色				
	標準厚さ	mm	0.9				
	標準仕上外径	mm	H: 3.2±0.2 L: 4.6±0.2				

2.特性

項目	仕 様
絶縁体強度	引張強さ10MPa以上、伸び350%以上
シース強度	引張強さ10MPa以上、伸び120%以上
耐電圧	AC 350v 1分間耐えること (@20)℃
絶縁抵抗	1000MΩ・Km以上 (@20℃、空中)
導体抵抗	29.2Ω/km以下 (空中)

3.構造図



4.荷姿

項目	単位	仕 様
標準条長	m/箱	200
梱包形態	—	タバ巻き

名称：アラームケーブル 0.9mm 2 芯 型番：MKH-2009T/B200				株式会社 e 4 3 1
三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 A1125-A3822-1	