



●規格表

| 項目(単位)       | 性能        |       |        |          |           | No. | 部品名       | 員数 | 材質                   | 処理                 |
|--------------|-----------|-------|--------|----------|-----------|-----|-----------|----|----------------------|--------------------|
| 周波数帯域 (MHz)  | 2~5       | 5~55  | 70~400 | 400~2681 | 2681~3224 | 1   | ケース       | 1  | 亜鉛ダイカスト              | 三元合金めっき<br>(すず銅亜鉛) |
| 通過帯域損失 (dB)  | 2.5以下     | 3.0以下 | 3.0以下  | 3.0以下    | 3.0以下     | 2   | DATA端子    | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅,合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき        |
| 阻止帯域減衰量 (dB) | 20以上      | 20以上  | 30以上   | 35以上     | 33以上      | 3   | TV端子      | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅,合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき        |
| V S W R      | 3.0以下     | 2.5以下 | 2.5以下  | 2.5以下    | 2.5以下     | 4   | DATA+TV端子 | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅,合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき        |
| インピーダンス (Ω)  | 75(F形C15) |       |        |          |           | 5   | 取付ネジ      | 2  | 鉄                    | 亜鉛めっき              |
| 質量 (g)       | 41        |       |        |          |           | 6   | アース端子ネジ   | 1  | 鉄                    | 亜鉛めっき              |

DATA+TV端子-TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下)  
(個装箱仕様)

高シールド

| 承認<br>APPD.                        | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                   |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
|                                    |             |             | 単位<br>UNIT mm          | 混合分波器 (DATA+TV)               |
|                                    |             |             | 尺度<br>SCALE 1:1        | MTGMS 外観図・規格表                 |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |             |                        | 日付<br>DATE . . .              |
|                                    |             |             |                        | 図番<br>DRWN. No. 4 - 7 0 2 3 9 |