



パネル未装着状態図

●規格表

項目 (単位)	性能								
周波数帯域 (MHz)	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	双方向	5.0以下	5.0以下	5.0以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	8.8以下
	片方向	40以上	—	7.0以下	6.0以下	6.5以下	8.0以下	8.0以下	9.8以下
端子間結合損失 (dB)	双方向	15以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
	片方向	15以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R (入力)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
V S W R (TV)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)								
使用温度範囲 (°C)	-20~+50								
質量 (g)	85								

●付属品

・保護キャップ.....2個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切換スイッチ	2	—	—
6	銘板	1	—	—
7	フタ	1	アルミニウム	—
8	フタ	1	アルミニウム	—

注) WU77F2S (バルク梱包仕様) 高シールド仕様



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	壁面テレビ端子2端子形 (フィルター付) WU77F2S 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	