



- 付属品
 ・保護キャップ・・・・・・・・・・2個

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合損失 (dB)	12.0以下	12.0以下	12.0以下	12.0以下	13.5以下	15.0以下	16.0以下
端子間結合損失 (dB)	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (°C)	-20~+50						
質量 (g)	85						

No.	部品名	個数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘板	1	—	—
6	フタ	1	アルミニウム	—
7	フタ	1	アルミニウム	—

注)WU77R2S(バルク梱包仕様)
 高シールド仕様



承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	直列ユニット端末用2端子形 WU77R2S 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .
				図番 DRW.No. 4 - 7 1 4 7 5