



| 項目 (単位)         | 性能   |        |         |          |           |           |           |  |
|-----------------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
|                 | 5-76 | 76-222 | 222-770 | 770-1489 | 1489-2150 | 2150-2681 | 2681-3224 |  |
| 周波数帯域 (MHz)     | 5-76 | 76-222 | 222-770 | 770-1489 | 1489-2150 | 2150-2681 | 2681-3224 |  |
| 分配損失 (dB 以下)    | 6.2  | 6.0    | 6.5     | 7.5      | 9.0       | 11.0      | 11.8      |  |
| 端子間結合損失 (dB 以上) | 15.0 | 20.0   | 18.0    | 15.0     | 15.0      | 15.0      | 15.0      |  |
| VSWR (以下)       | 2.0  |        |         |          |           |           | 2.5       |  |
| インピーダンス (Ω)     | 75   |        |         |          |           |           |           |  |

| No. | 部品名       | 数 | 材質       | 処理     |
|-----|-----------|---|----------|--------|
| ①   | ケース       | 1 | 亜鉛ダイキャスト | Ni メッキ |
| ②   | 入力端子      | 1 | 亜鉛ダイキャスト |        |
| ③   | 出力端子 (通電) | 3 | 亜鉛ダイキャスト |        |
| ④   | 取付ネジ      | 2 | スチール     |        |
| ⑤   | アース端子ネジ   | 1 | スチール     |        |

電流容量 : DC15V/0.8A

※Ni= ニッケル (Nickel)

名称 : 3 分配器 (1 端子通電型)  
 型番 : TSP-3DL

株式会社 放送通信機器