

COB(面発光)LED搭載で広範囲を照射!

	600 (Highモード) Lumens	照射角固定 ワイドビーム 
	2.5 (Highモード) 時間	

			
34m	285cd	IP66	2m

※上記スペックはHighモード時

eneloop
使用可能Model NO. **NRX-180H****NRX-180H**

特長

- 広範囲をムラなく照射するのCOB LED搭載
- 脱着可能な保護カバー付き
- 3段階調光+点滅モード/インスタントオフスイッチ機能
- 可動式ヘッド
- 後部認識灯/チャージングインジケータ

仕様

使用光源	: 高輝度白色COB LED × 1個	保護等級	: 耐塵・耐水 (IP66準拠)
明るさ	: 約600ルーメン/285カンデラ (Highモード) 約250ルーメン/120カンデラ (Midモード) 約50ルーメン/25カンデラ (Ecoモード)	落下耐久	: 2m
点灯時間	: 【メインLED】 実用点灯 約2.5時間 (Highモード) 実用点灯 約5.5時間 (Midモード) 実用点灯 約10時間 (Ecoモード) 点滅 約8時間 【後部認識灯】 点灯 約90時間 点滅 約130時間	本体サイズ	: 【ヘッド部】 W126.0×H34.3×D33.2mm 【電池ボックス部】 W84.8×H53.8×D30.4mm
照射距離	: 34m (Highモード) 22m (Midモード) 10m (Ecoモード)	本体質量	: 約203g (電池含む)
使用電池	: 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh または、単3形アルカリ電池 × 3本 (別売) 充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回	PKGサイズ	: W145×H205×D60mm
		入り数	: 10×2
		付属品	: すべり止め付きヘッドバンド、 保護カバー、専用充電電池、 Micro USBケーブル(50cm)
		別売オプション	: 専用充電電池 GT-05SB JAN : 4950654 036886
		JANコード	: 4950654 042597