



【仕様・規格】

項目 (単位)	性能						
	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 (dB 以下)	4.4	4.0	4.3	5.0	6.0	7.5	8.5
端子間結合損失 (dB 以上)	12.0	20.0		15.0			
VSWR (以下)	2.0	1.8		2.0		2.5	
インピーダンス (Ω)	75						
備考	OUT → IN 電流通過型 通電容量 : DC15V/0.8A 以下						

No.	部品名	数	材質	処理
①	本体ケース	1	合成樹脂	
②	本体	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
③	入力端子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
④	出力端子 1 (通電)	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
⑤	出力端子 2 (通電)	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
⑥	マスト用固定金具	1	鋼材	電気亜鉛メッキ
⑦	Uの字ボルト・蝶ナット	-	鋼材	電気亜鉛メッキ
⑧	防水キャップ	3	PVC	

SH スーパーハイビジョン受信マーク登録品
JEITA

名称：屋外用 2 分配器 全端子通電型
型番：TWS-2L

株式会社 放送通信機器

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 E0124-A8128-2
------------------------	-------	---------	---------------------