



規格表 TAP-1CL

項目 (単位)	性能						
	10-76	76-222	222-770	770-1489	1335-2150	2150-2681	2681-3224
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-222	222-770	770-1489	1335-2150	2150-2681	2681-3224
挿入損失 (dB)	1.5 以下		2.0 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.3 以下	
分岐損失 (dB)	12 以下			13 以下	14.5 以下	16 以下	
逆結合損失 (dB)	18 以上	25 以上	20 以上	18.0 以上			
VSWR	2.0 以下	1.8 以下		2.0 以下		2.5 以下	
インピーダンス (Ω)	75						

No.	部品名	数	材質	処理
①	ケース	1	亜鉛ダイキャスト	Ni メッキ
②	入力端子	1	亜鉛ダイキャスト	
③	出力端子 (通電)	1	亜鉛ダイキャスト	
④	出力端子 (通電)	1	亜鉛ダイキャスト	
⑤	取付ネジ	2		
⑥	アース端子ネジ	1		

電流容量 : DC15V/0.8A

対応周波数 : 10 - 3,224MHz

名称 : 1 分岐器 (-10dB 型) 全端子通電型
 型番 : TAP-1CL

株式会社 放送通信機器