

PSH-3E0105P-E

5ポート高速イーサネット非管理型PoEスイッチ



- インテリジェントPoE管理

電源供給が上限を超えた場合、PoEポートが自動的に電力を最適に制御し、スイッチの寿命を延ばします。

- 最大300mの長距離PoE伝送

ネットワークカメラ（IPC）とスイッチ間の距離は最大300メートルまで対応可能です。

- 4/8芯自動適応給電による電力損失の低減

8芯給電方式によりケーブル上の電力損失を抑え、安定した給電を実現します。

- 6kVサージ保護で高信頼性を確保

内蔵のサージ保護デバイスが雷サージなどの突発的な電圧変動からスイッチを保護し、過酷な環境下でも安定動作

- 映像伝送に最適化された設計

ネットワークが混雑した際にも、重要なデータを優先的に伝送できる「VIPポート」機能を搭載しています。

・仕様

モデル		PSH-3E0105P-E
一般仕様	筐体	金属製、ファンレス設計
	正味重量	0.2 kg (0.4 lb)
	総重量	0.74 kg (1.6 lb)
	寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	105.0 mm × 27.6 mm × 83.1 mm
	動作温度	0 °C～40 °C (32 °F～104 °F)
	保管温度	-40 °C～85 °C (-40 °F～185 °F)
	動作湿度	5%～95% (結露なきこと)
	相対湿度	5%～95% (結露なきこと)
	電源	DC 48 V、1.35 A
	最大消費電力	65 W
	待機時消費電力	5 W
	設置方法	卓上設置、壁掛け設置
	サージ保護	6 kV
ネットワーク パラメータ	ポート構成	4 × 10/100 Mbps PoEポート、1 × 10/100 Mbps RJ45ポート
	MACアドレステーブル	1 K
	スイッチング容量	1 Gbps
	パケット転送レート	0.74 Mpps
	内部キャッシュ	448 Kbit
PoE電源供給	PoE規格	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
	PoE電源ピン	8ピン給電：1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-)
	PoE対応ポート	ポート1～4
	最大ポート出力	30 W
	PoE電源総出力 (予算)	60 W
拡張機能	ロングレンジ機能	ポート1～4：最大300 mまで延長可能 (カメラ機種やケーブル状態により性能が異なる場合あり)
ソフトウェア機能	VIPポート機能	ポート1～2：帯域が不足した場合、VIPポートのデータを優先的に転送します。
認証・適合規格	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	安全性	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	化学物質関連	CE-RoHS (2011/65/EU)

利用可能なモデル

PSH-3E0105P-E

• 尺寸 (单位:mm)

