



仕様

| | |
|--------------|--|
| PoE 規格 | IEEE802.3af/at 準拠 |
| ピンアサイン | 1/2(+),3/6(-) または 4/5(+),7/8(-) |
| PoE 入力電圧 | 37~57V |
| インターネットプロトコル | IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX |
| DC 出力電圧 | 12V $\ominus \text{---} \oplus$ |
| DC 出力電流 | 最大 1.2A |
| ケーブル種類 | Cat.5 規格以上の LAN ケーブル (最長 100m) |
| 寸法 (LxWxH) | 80*28*23mm ケーブル長 150mm |
| 重量 | 50g |
| 動作環境 | 動作温度 : 0~55℃ 保存温度 : -20~70℃ 動作湿度 : 10~90% 結露なきこと 保存湿度 : 10~90% 結露なきこと |

| No. | 部品 | 仕様 | 備考 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| ① | PoE 入力 + データポート | RJ45 10/100Mbps | IEEE802.3af/at 準拠 |
| ② | DC 出力プラグ | 12V 1.2A(最大) | 外径 5.5 内径 2.1mm |
| ③ | RJ45 プラグ | 10/100Mbps | |
| | | | |

名称 : PoE スプリター 12V1.2A 出力 10/100Mbps

型番 : PSP-M1212

株式会社 放送通信機器

| | | | |
|------------------------|-------|---------|---------------------|
| 三角法 3rd Angle Proj. | 単位 mm | 尺度 Free | 図番 H0723-B5725-1 |
|------------------------|-------|---------|---------------------|