

B9336

2MP ハイブリッドライトFC View バレット型カメラ

FCView






- 2MP(1920x1080) 高感度センサーで、高画質映像
- 昼夜をとわず24時間フルタイムのカラー映像
- 最大照射距離20mの白色と赤外線ハイブリッドライト搭載
- 3D-DNRテクノロジーで、クリーンでシャープな映像
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- 映像出力は、TVI / AHD / CVI / CVBSの切替が可能
- 内蔵マイクは、同軸ケーブル重畳伝送で高品質オーディオ

仕様

カメラ	
撮像素子	2MP CMOS
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	TVI,AHD,CVI : 1080p@30fps, 1080p@25fps CVBS: NTSC,PA
最低被写体照度	0.001 lx (F1.0, AGC ON), 0.00 lx (White LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 mm 固定
視野角	水平: 105°、垂直: 56°、対角: 126°
Day&Night モード	ICR (IR-CutFilter removable) / 24H カラー
WDR(ダイナミックレンジ)	デジタル WDR
設置調整角度	水平: 0 ~ 360°、垂直: 0 ~ 90°、回転: 0 ~ 360°
メニュー	
画像モード	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	LOW /MIDDLE /HIGH
SMART LIGHT	WHITE LIGHT / SMART / IR
ホワイトバランス	AUTO / Manual
ノイズリダクション	3D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR
ファンクション	Brightness / Sharpness / Anti-banding / AGC
インターフェース	
映像出力	1ch: TVI/AHD/CVI/CVBS 切替
内蔵マイク	○ (TVI時に同軸ケーブル重畳出力)
一般	
使用環境	-40 ° C ~ 60 ° C、湿度 90%以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ±25%
消費電力	最大 2.9W
LED ライト照射距離	IR ライト: 20m まで / 白色ライト: 20m まで
材質	フロントカバー: プラスティック ボディ: メタル
寸法	161.1 mm × 68.4 mm × 65.2 mm
重量	約 395 g

寸法



Unit:mm (inch)

アクセサリ

オプション

DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス

