


X-X断面図

呼び	A	B	C	D	d	H	t	適 合				
								PF管	薄鋼	VE	SVケーブル	CVケーブル
16	44.5	60.5	15	23	5	22	1.0	16	—	16	22 × 2C · 3C	22 × 4C · 38 × 2C
22	50	67	19	30.5		28.5		22	C-31	—	38 × 3C · 60 × 2C	60 × 2C
28	64	89	25	36.5	5.5	34.5	1.2	28	—	—	—	100 × 2C
30	64	91.5		39		37.5		30(MF)	—	—	100 × 2C	—
36	73.5	94.5		45.8		44.3		36	—	—	—	100 × 4C, 150 × 3C
42	79.5	104.5		52		50		42	—	—	—	—

品番	色	備考
SSTF-__	生地	-
SSTF-__J	ハズレ	-
SSTF-__M	ミルクホワイト	呼び30,42を除く
SSTF-__K	黒	-

2) 図面形状は、SSTF-22を表す。

注1) SSTF- J、SSTF- M、SSTF- Kはホリズル塗装を施す。

製 品 仕 様 図		
尺度	品	PF管 ステンレス両サドル
1 / 1	名	S S T F - ____
第三角法	図番	P V 3 7 9 7 1 H 

符号	名 称	S U S 3 0 4	材 質	個数	備 考

**未来工業株式会社**