

仕様 CS-H3 (3MP)

一般

寸法	75.5 × 75.5 × 155 mm
パッケージ寸法	227 × 100 × 92 mm
重量	438 g : カメラ本体 676 g : 梱包状態
IP保護等級	IP67
使用環境条件	-30 °C ~ 60 °C 湿度95%以下(結露なきこと)

カメラ

イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ スキャン CMOS
シャッター速度	自己適応シャッター
レンズ	2.8mm @ F2.0、視野角: 122° (対角)、106° (水平)、56° (垂直)
最低照度	0.01ルクス@(F2.0、AGCオン時)、0ルクス (IRライト使用時)
レンズマウント	M12
DAY&NIGHT	自動切り替え式IRカットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	デジタル WDR
BLC	サポート
IRライト照射距離	最大30 m

ビデオとオーディオ

最大解像度	2304×1296ピクセル
フレームレート	最大: 30fps; ネットワーク伝送中の自己適応
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
ビデオビットレート	ウルトラHD、HD; 標準適応ビットレート
オーディオビットレート	自己適応
最大ビットレート	3Mbps

ネットワーク

Wi-Fi規格	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲	2.4GHz~2.4835GHz
チャンネル帯域幅	20MHz対応
セキュリティ	64/128 ビット WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/ WPA2-PSK
伝送速度	11b: 11Mbps、11g: 54Mbps、11n: 150Mbps
Wi-Fiペアリング	AP ペアリング
プロトコル	EZVIZ クラウド独自のプロトコル
インターフェイスプロトコル	EZVIZ クラウド独自のプロトコル
有線ネットワーク	RJ45 × 1 (10M / 100M アダプティブ イーサネット ポート)

仕様 CS-H3 (3MP)

機能

スマートアラーム	AIによる人体・車両検知、動体検知
アラートエリアのカスタマイズ	サポート
連携機能	Alexa、Google アシスタント、IFTTT に対応
一般機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、透かし

ストレージ

ローカルストレージ	microSDカード対応 (最大512GB)
クラウドストレージ	EZVIZ CloudPlay ストレージをサポート (サブスクリプションが必要)

電源

配線	ハードワイヤード
電源	DC12V/1A
消費電力	最大 7W

同梱品

- EZVIZ H3 2K カメラ
- ドリルテンプレート
- ネジキット
- 防水キット
- 電源アダプタ
- 規制情報
- クイックスタートガイド

認証

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH