

仕様



仕様

カメラ

画像センサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード	自己適応型シャッター
レンズ	上部カメラ:2.8mm@ f1.6、視聴角: 斜めの130°、水平108°、垂直56° ボトムカメラ:6mm@f1.6、表示角度: 斜め62°、水平55°、垂直28°
PT角度	パン: 350°、チルト: 80°
最低照度	0.5ルクス @ (F1.6、AGC ON時)、0ルクス (赤外線使用時) (*データ提供: EZVIZラボラトリーズ)
レンズマウント	M12
日中・夜間	自動切換機能付きIRカットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	デジタルWDR機能
白黒夜間モード	30m / 98ft

映像・音声

最大解像度	2304 x 1296
フレームレート	最大15fps、ネットワーク伝送中の自己適応
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
H.265タイプ	メインプロフィール
ビデオビットレート	クアッドHD、フルHD、HI def、標準。適応ビットレート。
音声ビットレート	自己適応型

ネットワーク

Wi-Fi基準	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲	2.4GHz~2.4835GHz
チャンネル帯域幅	20MHzをサポート
伝送速度	11b 11 Mbps、11g 54 Mbps、11n:150 Mbps
Wi-Fiペアリング	APペアリング
プロトコル	EZVIZ Cloud専用プロトコル
インターフェースプロトコル	EZVIZ Cloud専用プロトコル
有線ネットワーク	RJ45 x 1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)
セキュリティ	WPA-PSK/WPA2-PSK

機能

スマートアラーム	AI搭載の人間の形状検出 / AI駆動型車両形状検出 / モーション検出
自動追跡	サポート
カスタマイズされた警報エリア	サポート
双方向の通話	サポート
プリセットロケーション	サポート
一般的機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、 パスワード保護、透かし

ストレージ

ローカルストレージ	MicroSDカード(最大512 GB)をサポート
クラウドストレージ	EZVIZ CloudPlayストレージ

仕様

一般

使用条件	-30℃~50℃ 湿度95%以下(結露なきこと)
IP等級	耐候性デザイン
電力供給	DC 12V/1.5A
消費電力	最大12W
製品寸法	145 × 116 × 142mm (5.71 × 4.57 × 5.59インチ)
パッケージ寸法	150 × 150 × 194mm (5.90 × 5.90 × 7.64 インチ)
重さ	正味重量:668 g パッケージ付き:960 g

同梱物

- H9cカメラ
- ドリルテンプレート
- スクリューキット
- 防水キット
- 電源アダプタ
- 規制情報
- クイックスタートガイド

認証

CE / WEEE / RoHS / REACH

仕様は予告なく変更される場合があります。  EZVIZ およびその他の商標およびロゴは、さまざまな管轄区域における EZVIZ の財産です。