

カメラ

イメージセンサー	1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS
シャッター速度	自己適応シャッター
レンズ	4mm @ F1.6、視野角: 87°(水平)、53°(垂直)、104°(対角)
PTアングル	パン: 353°、チルト: 133°
最低照度	0.51ルクス@(F1.6、AGC ON)、0ルクス(IRライト使用時)
レンズマウント	M12
日中・夜間	自動スイッチ付きIRカットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	デジタルWDR
BLC	サポート
IRライト照度	10メートル

映像・音声

最大解像度	2880 × 1620
フレームレート	最大：25fps、ネットワーク伝送中は自己適応
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
動画ビットレート	Ultra-HD、HD、標準、アダプティブビットレート
最大ビットレート	自己適応型
音声ビットレート	4Mbps

ネットワーク

Wi-Fi基準	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
周波数範囲	2.4G：2400～2483.5MHz 5G：5170～5250MHz、5735 ～ 5835MHz
チャンネル帯域幅	40MHz対応
セキュリティ	64/128 ビット WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	11b 11Mbps,11g 54Mbps,11nHT20 MCS7,11nHT40 MCS7; 11a 54Mbps,11nHT20 MCS7,11nHT40 MCS7;
Wi-Fiペアリング	APペアリング
プロトコル	EZVIZ Cloud専用プロトコル
インターフェースプロトコル	EZVIZ Cloud専用プロトコル
有線ネットワーク	RJ45 x 1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)

ストレージ

ローカルストレージ	MicroSDカードストレージ(最大512 GB)
クラウドストレージ	EZVIZ クラウドストレージ

機能

スマートアラーム	AIによる人体検知 / ペット検知 / 手振り検知 / 音声検知
カスタマイズされた警報エリア	対応
双方向通話	対応(ダブルマイク)
一般機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、透かし

仕様

一般

使用条件	-10℃～50℃、湿度95%以下(結露なし)
電源	DC 5V / 2A
消費電力	最大8W
製品寸法	116 × 116 × 164 mm
梱包寸法	115.5 × 116 × 160 mm
重量(パッケージ込)	487g：梱包状態
	255g：カメラ本体

同梱物

- H6 カメラ
- マウントプレート
- 電源ケーブル
- 電源アダプタ
- ドリルテンプレート
- ネジキット
- 規制情報
- クイックスタートガイド

認証

CE / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH