



Deco M4
AC1200 メッシュWi-Fiシステム

 2パック

 3パック

 1パック

購入

Deco 家じゅう届くメッシュWi-Fi

ワイヤレス	
規格	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a (5GHz) IEEE 802.11n/b/g (2.4GHz)
Wi-Fi速度	AC1200 5GHz：867Mbps (802.11ac) 2.4GHz：300Mbps (802.11n)
Wi-Fi範囲	3～5LDK (3個パック) TP-Linkメッシュテクノロジー Deco同士をLANケーブルで有線接続して、より安定したネットワークを構築することも可能です (Ethernet backhaul) 内蔵アンテナ×2 複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします ビームフォーミング クライアントに無線信号を集中させWi-Fi範囲を拡大します
Wi-Fi性能	標準 (Medium) デュアルバンド 最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます MU-MIMO 複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します
動作モード	ルーターモード ブリッジ (アクセスポイント) モード
セキュリティ	
ネットワークセキュリティ	SPIファイアウォール アクセスコントロール
ゲストネットワーク	5GHzゲストネットワーク×1 2.4GHzゲストネットワーク×1

セキュリティ	
Wi-Fi暗号化	WPA-Personal WPA2-Personal
ハードウェア	
有線ポート	ギガビットポート×2 *各Decoユニット（WAN/LAN自動判別）
ボタン	Reset（初期化）ボタン
ソフトウェア	
保護者による制限	URLフィルタリング 利用時間制限
WANタイプ	動的IP 静的IP PPPoE PPTP L2TP
QoS	デバイスごとのQoS
クラウドサービス	OTAファームウェアアップグレード TP-Link ID DDNS
NAT転送	ポート転送 UPnP
IPTV	IGMPプロキシ IGMPスヌーピング ブリッジ タグVLAN
DHCP	アドレス予約 DHCPクライアントリスト サーバー
DDNS	TP-Link
管理	Decoアプリ iOS 13.0以降/Android 7.0以降
その他	
ネットワークサービス（デフォルトで有効）	Webサーバー Web（HTTP/HTTPS）経由のデバイス管理＆設定 • ポート：80/443 プロトコル：TCP DNS DNS • ポート：53 プロトコル：TCP & UDP DHCPサーバー IPアドレスの割り当て（DHCP） • ポート：67 プロトコル：UDP アプリ管理 アプリ経由のデバイス管理＆設定

その他	
	• ポート：22 プロトコル：TCP • ポート：20001 プロトコル：TCP • ポート：30001 プロトコル：TCP • ポート：20002 プロトコル：UDP
テストデータ	
Wi-Fi送信電力	CE： <20dBm（2.4GH） <23dBm（5GHz） FCC： <30dBm
フィジカル	
寸法	90.7 × 90.7 × 190mm
製品構成	Deco M4（3個パック） Deco M4ユニット×3 RJ45 LANケーブル×1 電源アダプター×3 Quick Installation Guide（かんたん設定ガイド）
その他	
認証	RoHS・VCCI・JATE・PSE・技適
動作環境	動作温度：0℃～40℃ 保温温度：-40℃～70℃ 動作湿度：10～90% RH 結露を避けてください 保存湿度：5～90% RH 結露を避けてください

*最大無線信号速度は、IEEE標準802.11仕様に基づいた速度です。実際のワイヤレスデータスループットとワイヤレスカバーエリアは保証されず、以下の物理的な要因により異なります。1) 建築資材、物理的な対象物、障害物などの環境要因、2) ローカル干渉、通信量と密度、製品の場所、ネットワークの複雑さ、等のネットワークのオーバーヘッド、3) 定格性能、場所、接続、品質、およびクライアントの状態を含むクライアント側の制限。

* MU-MIMOを使用するには、クライアントもMU-MIMOもサポートする必要があります。

ニュース&オファー

メールアドレス

登録

ソーシャルメディア