

RoHS対応

20.5

47.7

47.5 (取付寸法)

8 (取付寸法)

22

14.0

55.5

1

2

3

4

5

6

7

標準性能表

項目	形式	B101E						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.3	
結合損失 (dB以下)	11.5	11.5	12.0	12.5	13.5	14.5	15.8	
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	17	16	16	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	
入出力ピーク電圧 (V)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	40							

入力端子と出力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

7	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺	担	製	検	承
度	当	図	図	認
UNIT	質量	品名		
mm	MASS	DESCRIPTION 屋内用1分岐器		
3RD ANGLE PROJECTION		B101E 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2181607F12		

形式 項目	B102E						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	2.5	2.5	2.5	3.0	4.0	5.0	6.3
結合損失 (dB以下)	11.5	11.5	12.0	12.5	13.5	14.5	16.3
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	18	16	16
端子間結合損失 (dB以上)	18	20	18	17	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5
入力出力ピーク (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質量 (g)	40						

7	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
Free				
単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION		
mm		屋内用2分岐器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		B102E外觀標準性能表		
 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181608F12		

RoHS対応

20.5

47.7

69.5 (取付寸法)

8 (取付寸法)

44

77.5

14.0

2

4

4

7

5

3

7

6

4

4

1

標準性能表

項目	形式 B104E							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB以下)	4.5	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5	7.5	
結合損失 (dB以下)	12.0	12.0	12.5	13.0	15.0	17.0	18.3	
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	18	16	16	
端子間結合損失 (dB以上)	18	23	18	17	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	
入出力係数 (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	60							

入力端子と出力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A／AC30V・1A

7	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺	担	製	検	承	
度	当	図	図	認	
UNIT	mm	質量	DESCRIPTION 屋内用4分岐器		
MASS	名 B104E外觀標準性能表				
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 2181609F12		

A4-S-ME