

F6762 5MP ドーム型カメラ



- ・ 5MP (2560x1944) センサーで、高画質映像
- ・ 2.8mm 焦点固定レンズ
- ・ スマートIRライトは、最大20mの照射距離
- ・ 映像出力は、TVI / AHD / CVI / CVBSの切替が可能

仕様

カメラ	
撮像素子	5 MP CMOS
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: NTSC/PAL
最低被写体照度	0.01 lx @(F1.2, AGC ON), 0.00 lx @(IR-LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 mm固定
視野角	水平：85°、垂直：63°、対角：110°
Day&Night モード	ICR (IR-CutFilter 切替)
設置調整角度	水平：0 ~ 350°
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MIDDLE / HIGH
DAY&NIGHT モード	AUTO / COLOR / B&W
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
自動露出モード	3D DNR / 2D DNR
ノイズリダクション	2D DNR
ファンクション	BRIGHTNESS / SHARPNESS / MIRROR / SMART IR
一般	
映像出力	1ch: TVI / AHD / CVI / CVBS 切替
使用環境	-40 ° C ~ 60 ° C、湿度 90%以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25%
消費電力	最大 4.3W
材質	プラスチック
IR ライト照射距離	20m
寸法	Φ98×65.4
重量	約 148g

寸法

