



Deco X55

AX3000メッシュWi-Fi 6システム

Deco 家じゅう届くメッシュWi-Fi

ワイヤレス

規格	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz) IEEE 802.11ax/n/b/g (2.4GHz)
Wi-Fi速度	AX3000 5GHz：2402Mbps (802.11ax, HE160) 2.4GHz：574Mbps (802.11ax)
Wi-Fi範囲	3～4LDK (2個パック) TP-Linkメッシュテクノロジー Deco同士をLANケーブルで有線接続して、より安定したネットワークを構築することも可能です (Ethernet backhaul) AIメッシュ ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWi-Fiを提供します 内蔵アンテナ×2 複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします ビームフォーミング クライアントに無線信号を集中させWi-Fi範囲を拡大します
Wi-Fi性能	高 (High) デュアルバンド 最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます 2×2 MU-MIMO 複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します OFDMA 複数のWi-Fi 6対応クライアントと同時に通信します 4ストリーム デバイスをより多くの帯域幅に接続させます

ワイヤレス

動作モード

ルーターモード
ブリッジ（アクセスポイント）モード

セキュリティ

ネットワークセキュリティ

SPIファイアウォール
アクセスコントロール

HomeShieldセキュリティ

リアルタイムIoT保護
悪意のあるサイトのブロック
侵入防止システム
DDoS攻撃の防止
ホームネットワークスキャナー

ゲストネットワーク

5GHzゲストネットワーク×1
2.4GHzゲストネットワーク×1
有効時間
帯域幅制御

VPNサーバー

- OpenVPNサーバー
- PPTP VPNサーバー
- L2TP/VPNサーバー

VPNクライアント

- Open VPNクライアント
- PPTP VPNクライアント
- L2TP VPNクライアント

Wi-Fi暗号化

WPA-Personal
WPA2-Personal
WPA3-Personal

ハードウェア

ボタン

Reset（初期化）ボタン

有線ポート

ギガビットポート×3
*各Decoユニット（WAN/LAN自動判別）

ソフトウェア

高度な機能

- 再起動スケジュール
- Tapo/Kasaオンボーディング
- IoTネットワーク & デバイス分離
- スタティックルーティング機能
- 接続ユニット/バンド設定

プロトコル

IPv4
IPv6

サービスキット

HomeShield
[詳細はこちら>](#)

保護者による制限

HomeShield 保護者による制限
YouTube制限
セーフサーチ
プロフィール作成

ソフトウェア

	プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ ファミリータイム 就寝時間 オフ時間 利用時間割り当て 家族のオンライン時間ランキング インターネット一時停止 週次・月次レポート
WANタイプ	• 動的IP • PPPoE • v6プラス • IPv6オプション • OCNバーチャルコネクト • Transix • クロスパス • v6コネクト • 静的IP • L2TP • PPTP
QoS	HomeShield QoS デバイスごとのQoS
クラウドサービス	OTAファームウェアアップグレード TP-Link ID DDNS
NAT転送	ポート転送 UPnP
IPTV	IGMPプロキシ IGMPスヌーピング ブリッジ タグVLAN
DHCP	アドレス予約 DHCPクライアントリスト サーバー
DDNS	TP-Link
管理	Decoアプリ iOS 13.0以降/Android 7.0以降
その他	
ネットワークサービス（デフォルトで有効）	Webサーバー Web（HTTP/HTTPS）経由のデバイス管理&設定 • ポート：80/443 プロトコル：TCP DNS DNS • ポート：53 プロトコル：TCP & UDP DHCPサーバー IPアドレスの割り当て（DHCP） • ポート：67 プロトコル：UDP アプリ管理 アプリ経由のデバイス管理&設定 • ポート：22 プロトコル：TCP

その他

	• ポート：20001 プロトコル：TCP • ポート：30001 プロトコル：TCP • ポート：20002 プロトコル：UDP
--	--

テストデータ

Wi-Fi送信電力	CE： <20dBm（2.4GHz） <23dBm（5GHz） FCC： <30dBm（2.4GHz） <30dBm（5GHz）
-----------	---

フィジカル

寸法	110 × 110 × 114mm
製品構成	Deco X55（2個パック） Deco X55ユニット×2 RJ45 LANケーブル×1 電源アダプター×2 Quick Installation Guide（かんたん設定ガイド）

その他

認証	RoHS・VCCI・JATE・PSE・技適
動作環境	動作温度：0℃～40℃ 保温温度：-40℃～70℃ 動作湿度：10～90% RH 結露を避けてください 保存湿度：5～90% RH 結露を避けてください

△Wi-Fi 6及びOFDMA・MU-MIMO・1024-QAM・HE160・BSS Colorの利用にはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります。一部の地域/国では、規制上の制限により160MHz帯域幅が5GHz帯域で使用できない場合があります。

†最大無線信号速度は、IEEE 802.11規格の仕様から導かれる物理速度です。 実際のワイヤレスデータスループットとワイヤレスカバレッジは、建築材料、物理的障害等の環境要因や近隣からの電波干渉、トラフィック量と密度、製品の設置場所、 ネットワークの複雑さ、ネットワークのオーバーヘッドや、定格性能、場所、接続品質、クライアント条件等のクライアントの制限によって左右される為、保証されるものではありません。

‡クライアント端末が802.11k/v/rに対応している必要があり、端末側での設定が必要な場合もあります。 実際のパフォーマンスはクライアント端末によって異なります。

*HomeShieldには基本機能と高度な機能があり、高度な機能を利用するには有償のサブスクリプションが必要です。詳細はHPをご覧ください：[tp-link.com/homeshield](https://link.com/homeshield)

実際のネットワーク速度は、製品のイーサネットWAN/LANポートの速度、LANケーブルでサポートされる速度、ご契約のインターネット回線、その他環境要因によって制限される場合があります。

ニュース&オファー

メールアドレス

登録

ソーシャルメディア