



品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKT-SW

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	フタ	アルミニウム	—
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社

項目		規格									
伝送周波数帯域 (MHz)		10 ~ 3224									
		10 ~ 55	70 ~ 90	90 ~ 450	450 ~ 770	770 ~ 1032	1032 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224	
分配損失 (dB)	片方向	—	7以下	6以下	6以下	6以下	6.5以下	8以下	9以下	10以下	
	双方向	5以下	5以下	5以下	6以下	6以下	7以下	7以下	8以下	9以下	
阻止帯域減衰量 (dB)		40以上									
端子間阻止量 (dB)		13以上	20以上	20以上	20以上	18以上	18以上	18以上	15以上	15以上	
VSWR		2以下	2以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2
インピーダンス		75 (F型端子)									
使用温度範囲		-20 ~ +40									
外觀寸法		69 (H) x 44 (W) x 36 (D) mm									
質量 (重量)		約90g									
摘要		電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付、入力端子可動型									
シンボル											

1 上り帯域カットフィルタースイッチを「双方向」に切替えたときの値です。

2 上り帯域カットフィルタースイッチを「片方向」に切替えたときのOUTのVSWRは2.8以下です。

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKT-SW

マスプロ電気株式会社