



項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 52
受信偏波	水平偏波
アンテナ利得(感度)	3.2 ~ 4.3 dB (実力値)
総合利得	20 ~ 26 dB (アンテナ利得 + ブースター利得)
VSWR	2.5 以下
前後比	3 dB 以上
半値角度	80 ~ 100°
インピーダンス	75 (F型端子)
電源	DC 15V 0.08A
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕50
適合マスト径	マスト: 22 ~ 49 mm 角柱: 25 x 25 ~ 45 x 45 mm
外觀寸法	379 (H) x 151 (W) x 99 (D) mm (壁面取付時)
	379 (H) x 151 (W) x 176 (D) mm (49 mm マスト取付時)
	382 (H) x 150 (W) x 142 (D) mm (スタンド取付時)
	[アンテナ部: 360 (H) x 150 (W) x 55 (D) mm]
質量(重量)	約 0.9 kg
図番	KE-9134

品名	UHFアンテナ(スタンド設置)
型式	U2SWLC3B

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ASA	—
2	ケース	ASA	—
3	スタンド	ASA	—

マスプロ電気株式会社