

■仕様

カテゴリ：U/UTP Cat.6

適合導体径：AWG28-AWG30

適合絶縁径：0.60~0.70mm


適合ケーブル径：Φ3.2~4.5mm

規格：ISO/IEC 11801 & ANSI/TIA-568.2-D

IEEE802.3at PoE+

RoHS

ワイヤーキャップ詳細



付属品：結束バンド 1本

プラグ挿抜回数	≥750回
接触抵抗	≤20mΩ
絶縁抵抗	≥500MΩ
耐電圧	1000V DC
電気容量	1.5A
動作温度	-10℃~ 60℃
使用場所	屋内

No.	部品名	数	材質	処理
①	蓋	1	PC	UL94V-0
②	ワイヤーキャップ	1	ABS	UL94V-0
③	導体カシメ部	8	りん青銅	ニッケルメッキ
④	プリント基板	1	合成樹脂	FR-4
⑤	本体	1	ABS	UL94V-0
⑥	コンタクト	8	りん青銅	金メッキ

名称：AWG28・30用 Cat.6 RJ45
LAN用ジャック【押込工具不要】

型番：CLK-HU6TL

株式会社 e431

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 B0624-H1708-1
------------------------	-------	---------	---------------------