



4K H.265 IP / 8MP TVI / 8MP CVI / 8MP AHD / アナログ / ONVIF / PoE

7 インチのタッチスクリーン IP カメラテスターは、IP アナログ、HD 同軸カメラ、およびその他のセキュリティ機器の保守と設置用に設計されています。1920x1200 の解像度により、ネットワーク HD カメラとアナログカメラを高解像度で表示できます。ユニットは、多くの ONVIF、PTZ およびアナログ PTZ 制御をサポートします。さらに、RJ45 TDR ケーブルテスト、UTP ケーブルテスト、ケーブルスキャンなどの他の機能を備えています。CCTV インストーラーは、作業を完了するためにさまざまなテストツールを携帯する必要があります。オールインワンのカメラテスターを使用すると、作業条件がより安全になり、生産性が向上します。

- ・ CCTV システムのインストールとメンテナンス
- ・ ネットワークケーブルプロジェクトのインストールとメンテナンス
- ・ ドームカメラ、IP TVI CVI AHD 4KH.265 カメラテスト
- ・ ビデオ伝送チャンネルのテスト
- ・ PTZ コントローラー

特長

- ◆ 7 インチタッチパネル 1920x1200 解像度
- ◆ 8MP HD-TVI、8MP HD-CVI、8MP AHD / H.265 IP / CVBS / HD-SDI / EX-SDI2.0 カメラ
- ◆ H.265 / H.264、メインストリーム経由の 4K ビデオディスプレイ
- ◆ Dahua、Hikvision&ONVIF カメラテスト
- ◆ HDMI 入力および出力、1080p をサポート
- ◆ DC24 V/2A 出力 / DC12V /3A 出力 /48V PoE 出力最大 24W/USB5V 2A 出力
- ◆ デュアル 1000M LAN ポート、ネットワーク帯域幅、パケット損失、またはエラーデータをチェックできます
- ◆ Rapid ONVIF、ビデオの自動表示、テストレポートの作成
- ◆ UTP ケーブルテスター / RJ45 ケーブル TDR テスト(最大 180m)
- ◆ 7.6V / 7800mAh リチウム電池、急速充電、わずか 3.5 ~ 4 時間の充電、16 時間の動作。

仕様

L C D	モデル	BCT-7SHDIP	
	ディスプレイ	7インチレティナタッチパネル、解像度1920×1200	
映像表示モード	C V B S (アナログビデオ入力)	1チャンネルBNC入力 & 1チャンネルBNC出力、NTSC/PAL(自動適応)	
		サポートRS485制御、Baud 600-115200bpsに対応、PELCO-D/P、Samsung、パナソニックなど30のプロトコルと互換性あり	
		CVBSループアウトテスト、カラーバージェネレーター表示、BNCケーブルテスト	
	I P カメラテスト 4K/H.265/H.264	IPディスクバリー/クイックONVIF / IPCテスト/ RTSP再生/クライアントAPK / 自動HD、HD入力信号のタイプを自動的に認識	
		ラビッドビデオ	自動ログインしてカメラの映像を表示、テストレポートの作成
		HIK テストツール	Hikvisionのバッチ起動、カメラの画像表示、チャンネル変更、IP、ユーザー名、パスワードパラメータのバッチ変更
		Dahua テストツール	Dahuaカメラのバッチ起動、IPのバッチ変更、チャンネル、ユーザー名、パスワードパラメータの変更
	I P & C V B S	IP/アナログカメラを同時にテスト、デュアルテストウィンドウを使用したアナログからデジタルへのコンバータテスト	
	同軸HDカメラ	8MP TVIカメラ,3840 x 2160P 15 FPS, UTC制御/ OSDメニューの呼び出し	
		8MP CVI カメラ,3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC制御/ OSDメニューの呼び出し	
8MP AHD カメラ, 3840 x 2160P 15 FPS, UTC制御/ OSDメニューの呼び出し			
HD-SDI ,EX-SDIカメラ,3840×2160P 20/30FPS, UTC制御/ OSDメニューの呼び出し			
H D M I 入 力 / 出 力	1チャンネルHDMI入力(最大4K対応)、1チャンネルHDMI出力(最大1080P対応)		
画 像 の ズ ー ム	4倍ズーム、画像を拡大するには、画面のスナップショット、記録、保存、表示、再生		
アナログビデオ出力	カラーバージェネレーター	モニターまたはビデオケーブルをテストするための1チャンネルPAL / NTSCカラーバービデオ信号を出力	
電 源 出 力	DC24 V/2A出力/DC12V /3A 出力/48V PoE出力最大24W/USB5V 2A出力		
ネットワークポート	10/100/1000M自動調整、RJ45、デュアルLANポート		
U T P ケーブルテスト	UTPケーブルの接続状態をテストし、画面に表示します。		
RJ45ケーブルTDRテスト	ケーブルペアの状態、長さ、減衰、反射率、インピーダンス、スキューなど180M以内をテストします。		
ネットワークテスト	トレースルート、リンクモニター、DHCPサーバー、ポートの点滅、pingテスト		
オーディオテスト	1チャンネルオーディオ信号入力、音が正常かどうかをテスト。1チャンネルオーディオ信号出力		
P o E テ ス ト	POEスイッチまたはPSE電源の電圧とケーブル接続ステータスの測定		
外部電源	DC 12V 2A		
バッテリー	7.6V容量7800mAhリチウムポリマー電池内蔵		
充電時間	3.5~4時間充電後、通常の作業時間は16時間(使用機能による)		
操作設定	OSDメニューで、日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語、ポーランド語など		
自動オフ	1-30分		
使用温度	-10℃~+50℃		
使用湿度	30-90%結露なきこと		
寸法 / 重量	240mm x 154mm x 46mm / 620g		

同梱品リスト

1. テスター
2. アダプター 直流 12V 2A
3. ネットワークケーブルテスター
4. ポリマーリチウムイオンバッテリー(直流 7.6V 7800mAh)
5. BNC ケーブル
6. RS485 ケーブル
7. 出力電源ケーブル
8. オーディオケーブル
9. 8GB SD カード
10. 安全コード
11. ツールバッグ
12. かんたんガイド
13. 詳細日本語説明書
14. プラスドライバー