



【仕様・規格】

項目 (単位)	性能						
	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 (dB 以下)	9.5	9.2	9.7	10.5	12.5	14.0	16.3
端子間結合損失 (dB 以上)	15.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0
VSWR (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5
インピーダンス (Ω)	75						
備考	全 OUT 端子 → IN 端子間 電流通過型 DC15/0.8A 以下						

No.	部品名	数	材質	処理
①	ケース	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
②	入力端子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
③	出力端子 (通電)	5	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
④	アース端子ネジ	1		
⑤	取付ネジ	2		

名称：全端子通電型 5 分配器 4K8K 対応
 型番：TSP-5DL

株式会社 放送通信機器

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 E0622-K5873-1
------------------------	-------	---------	---------------------