



製品仕様

- 定格電流：30A Max
- 定格電圧：1500V
- 保護等級：IP68 相当 (分岐部)
- 使用温度：-40~60℃ (自然環境下で使用のこと)
- 保管温度：-30~50℃
- 保管湿度：90%RH 以下
- 保管方法：直射日光の当たらない場所に水滴・雨水がかからないようにすること

- ケーブル名称：PV-CQ (S-JET 認証品)
- 定格電圧：1500V
- 導体サイズ：4 mm<sup>2</sup>

- コネクタ仕様：MC4
- メーカー：STAUBLI
- 定格電圧：1500V(UL)<sup>※1</sup>
- 定格電流：30A Max

※1 詳しい仕様は STAUBLI 社の仕様書をご確認ください。

No.	部品名	数	仕様	備考
①	MC4 コネクタ (-)	3	PV-KST4/6II-UR	STAUBLI 社
②	MC4 コネクタ (+)	3	PV-KBT4/6II-UR	STAUBLI 社
③	ケーブル	6	PV-CQ 4SQ	
④	分岐部	2	TPV 樹脂	
⑤				
⑥				

名称：Y 型集電ケーブル PVCQ 4SQ

型番：PYC-Q40SET/75

株式会社 放送通信機器

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 N0123-K8583-1
------------------------	-------	---------	---------------------