



●規格表

項目(単位)	性能
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	75 (4Cまたは5Cケーブル直付)
質量 (g)	21

通電容量(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) FL45CS(B)(白) / FL45CSB(B)(黒) (プリスタ梱包仕様 1個入り)  
 FL45CS2(B)(白) / FL45CSB2(B)(黒)(プリスタ梱包仕様 2個入り)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅、亜鉛)
3	入力端子	1	黄銅、りん青銅 合成樹脂	内部導体金めっき
4	中心コンタクト	1	りん青銅	金めっき
5	スリーブ	1	黄銅	ニッケルめっき
6	ケーブルクランプ	1	鋼板	ニッケルめっき

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 mm UNIT	テレビコンセントプラグ FL45CS 外観図・規格表
			尺度 3:2 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 7 0 3 1 7