

仕様

カメラ

画像センサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード	自己適応型シャッター
レンズ	4mm @ F1.6、視野角: 49°(垂直) 89°(水平)、104°(対角) 6mm @ F1.6、視野角: 28°(垂直) 52°(水平)、60°(対角)
PT角度	パン: 350°、チルト: 80°
最低照度	0.5ルクス @ (F1.6、AGC ON時)、 0ルクス(赤外線使用時)(*データ提供: EZVIZラボラトリーズ)
レンズマウント	M12
日中・夜間	自動切換機能付き IR カットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	デジタルWDR 機能
白黒夜間モード	30m / 98ft

映像・音声

最大解像度	2304 × 1296
フレームレート	最大 30fps、ネットワーク伝送中の自己適応
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
H.265タイプ	メインプロフィール
動画ビットレート	Ultra-HD、Hi-Def、標準。アダプティブビットレート。
音声ビットレート	自己適応型

ネットワーク

プロトコル	EZVIZ Cloud 専用プロトコル
インターフェースプロトコル	EZVIZ Cloud 専用プロトコル
有線ネットワーク	RJ45 x 1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)

機能

スマートアラーム	AI を活用した人体形状検出
自動追跡	サポート
カスタマイズされた警報エリア	サポート
双方向の通話	サポート
プリセットロケーション	サポート
一般的機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、 パスワード保護、透かし

ストレージ

ローカルストレージ	MicroSDカード(最大512 GB)をサポート
クラウドストレージ	EZVIZ CloudPlayストレージ

一般

使用条件	-30°C~50°C 湿度95%以下(結露なきこと)
IP等級	耐候性デザイン
電源	DC 12V/1A、PoE 給電対応
消費電力	最大 12W
製品寸法	100 × 136 × 140mm
パッケージ寸法	150 × 150 × 195mm
重さ	正味重量: 525g; パッケージ付き: 745g



同梱物

- H8c PoE (2K)カメラ
- ドリルテンプレート
- スクリューキット
- 防水キット
- 規制情報
- クイックスタートガイド

認証

CE / UL / RoHS / WEEE / REACH

仕様は予告なく変更される場合があります。  EZVIZ およびその他の商標およびロゴは、さまざまな管轄区域における EZVIZ の財産です。