

仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
シャッター速度	自己適応型シャッター
レンズ	2.8 mm、視野角:106°(水平)、122°(対角) 4 mm、視野角:86°(水平)、102°(対角) 6 mm、視野角:52°(水平)、62°(対角)
レンズマウント	M12
日中・夜間	自動切換機能付きIRカットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	WDR
BLC	対応
ナイトビジョン	最大30m(98フィート)

映像・音声

最大解像度	2304 x 1296
フレームレート	最大:25fps、ネットワーク伝送中は自己適応
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
動画ビットレート	QHD、HD、標準、アダプティブビットレート。
最大ビットレート	3Mbps
音声ビットレート	自己適応型

ネットワーク

Wi-Fi基準	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲	2.4GHz~2.4835GHz
チャンネル帯域幅	20MHz対応
セキュリティ	64/128-bit WEP、WPA/WPA2、
伝送速度	11b: 11Mbps、11g: 54Mbps、11n: 150Mbps
Wi-Fiペアリング	APペアリング
プロトコル	EZVIZ Cloud専用プロトコル
インターフェースプロトコル	EZVIZ Cloud専用プロトコル
有線ネットワーク	RJ45 x 1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)

機能

スマートアラーム	動体検知、AI人物検知/車両検知
カスタマイズされた警報エリア	対応
双方向通話	対応
一般機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、鏡像、パスワード保護、透かし

ストレージ

ローカルストレージ	microSDカードストレージ対応(最大512 GB)
クラウドストレージ	EZVIZ CloudPlayストレージ対応

仕様

一般

IP等級	IP67
使用条件	-30℃~50℃、湿度95%以下(結露なし)
電力供給	DC 12V / 1A
消費電力	最大8W
製品寸法	106 × 106 × 90 mm
重量	229 g

同梱物

- H4 2Kカメラ
- 電源アダプタ
- ドリルテンプレート
- スクリューキット
- 規制情報
- クイックスタートガイド

認証

CE / UKCA / RoHS / REACH / WEEE

仕様は予告なく変更される場合があります。  EZVIZ およびその他の商標およびロゴは、さまざまな管轄区域における EZVIZ の財産です。