

仕様書

カメラ

イメージセンサー	1/2.8インチ 2-メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
最低被写体照度	0.01 ルクス @ (F1.6、AGC オン)、0 ルクス (IR あり) (データは EZVIZ 研究所から取得)
シャッター速度	自己適応型シャッター
レンズ	4mm@F1.6、視野角:83° (水平)、44° (垂直)、100° (対角線)
パンチルト角度	パン:340°、チルト:65°
DAY&NIGHT	自動切替式IRカットフィルター
DNR	3D DNR
ライト照射距離	最大15メートル

ビデオとオーディオ

最大解像度	2304×1296
フレームレート	15fps、ネットワーク伝送中は自己適応
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
ビデオビットレート	ウルトラ、HD、標準、アダプティブビットレート
オーディオビットレート	自己適応型
最大ビットレート	1.5 Mbps

ネットワーク

Wi-Fi規格	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲	2.4 GHz~2.4835 GHz
チャンネル帯域幅	20 MHzをサポート
安全	64/128ビット WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度	11b: 11 Mbps、11g: 54 Mbps、11n: 72 Mbps
Wi-Fiペアリング	APペアリング
プロトコル	EZVIZクラウド専用プロトコル
インターフェースプロトコル	EZVIZクラウド専用プロトコル
最小ネットワーク	4 Mbps

機能

スマートアラーム	スマート人物動体検知
双方向通話	対応
一般的な機能	アンチフリッカー、ハートビート、パスワード保護、透かし

ストレージ

ローカルストレージ	MicroSDカードに対応(最大256 GB)
クラウドストレージ	EZVIZ CloudPlayストレージをサポート(サブスクリプションが必要)

仕様書

一般

操作条件	-20℃～50℃、湿度95%以下(結露なきこと)
IPグレード	耐候性設計
電源	DC5V/2A(アダプターは別途購入する必要があります)
消費電力	最大10W
バッテリー容量	10400mAh
製品寸法	183×116×166mm
梱包寸法	216×145×203mm
重さ	本体 :803g 梱包状態 :1060g

同梱物

穴あけテンプレート

USBケーブル

ネジキット

クイックインストールガイド

規制情報

クイックスタートガイド

認証

CE / FCC / WEEE / RoHS / REACH / UL

仕様は予告なく変更される場合があります。」

、"EZVIZ" およびその他の商標およびロゴは、さまざまな管轄区域における EZVIZ の財産です。