

仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
シャッター速度	自己適応型シャッター
レンズ	4mm@ F1.6、視野角:46° (垂直)、89° (水平)、104° (対角)
パン・チルト角度	パン: 340°、チルト: 80°
最低照度	0.5ルクス @ (F1.6、AGCオン時)、0ルクス (IRライト使用時)
レンズマウント	M12
DAY&NIGHT	自動切替式IRカットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	デジタルWDR
暗視距離	最大30メートル

ビデオとオーディオ

最大解像度	2880×1620
フレームレート	最大: 30fps、ネットワーク伝送中は自己適応
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
ビデオビットレート	QHD+、フルHD、Hi-Def、標準。アダプティブビットレート
オーディオビットレート	自己適応型
最大ビットレート	4Mbps

ネットワーク

Wi-Fi規格	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲	2.4 GHz~2.4835 GHz
チャンネル帯域幅	20MHをサポート
安全	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	11b:11Mbps、11g:54Mbps、11n:72Mbps
Wi-Fiペアリング	APペアリング
プロトコル	EZVIZ クラウド独自プロトコル
インターフェースプロトコル	EZVIZ クラウド独自プロトコル
有線ネットワーク	RJ45×1(10M/100M適応型イーサネットポート)

ストレージ

ローカルストレージ	MicroSDカード(最大512 GB)
クラウドストレージ	EZVIZクラウドストレージ(サブスクリプションが必要)

機能

スマートアラーム	AIによる人・車両検出/手振り合図の認識と管理
自動追跡	対応
カスタマイズされたアラートエリア	対応
双方向通話	対応
一般的な機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし

仕様

一般

操作条件	-30 °C ~ 50 °C、湿度 95% 以下 (結露しないこと)
IPグレード	耐候性設計
電源	DC12V/1A
消費電力	最大6W
寸法	116 × 153.2 × 163.8 mm
梱包寸法	187 × 174 × 186.5 mm
重さ	カメラ本体 : 592g 梱包状態 : 943g

同梱物

H8 Pro 3Kカメラ
電源アダプタ
ネジキット
防水キット
穴あけテンプレート
規制情報
クイックスタートガイド

認証

UL/FCC/CE/WEEE/RoHS/UKCA

仕様は予告なく変更される場合があります。」

、"EZVIZ" およびその他の商標およびロゴは、さまざまな管轄区域における EZVIZ の財産です。