

仕様

IPC アクセス機能

無線 / 有線 IPC アクセス機能	3K *4/3K *8
有線 IPC アクセス機能	3K×4(X5S-4W) / 3K×8(X5S-8W)

ネットワークのパラメータ

アンテナ番号	2
最大無線範囲	100メートル
無線周波数	2.4G
イーサネットポート	10/100M 適応型イーサネット インターフェイス 1 つ
必要なアクセス帯域幅	50Mbps/100Mbps

ビデオ出力

VGA	1チャンネル (HDMI出力と同一) 最大解像度 1920*1080/60Hz
HDMI	1チャンネル 最大解像度 2592*1944/30HZ

オーディオ/ビデオコーデック

録音解像度	3K / 2K+ / 2K / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF	-
ビデオエンコーディング	H.265、H.264	
デコード再生	4*3K をサポート/8*3K をサポート	

ビデオ録画管理

ビデオ録画モード	手動ビデオ録画。動体検知録画;スケジュールされたビデオ録画。イベントトリガーによる録画
バックアップモード	ハードディスクのバックアップ、インターネットアプリケーションのバックアップ
再生モード	インスタント再生;通常の再生。 イベントの再生;タグ再生;ログイベントの再生

オープンプロトコル

オープンプロトコルのサポート	HIKVISION、ONVIF (V.2.5)
----------------	-------------------------

HDD

インターフェースの種類	内蔵 SATA ポート 1 つ
能力	1TB ~ 8TBの3.5インチHDDをサポート

外部インターフェース

オーディオ入力/出力	サポートしません
ハードウェアのリセット	サポート
USB2.0インターフェース	2

仕様

寸法

製品寸法	235 × 270 × 44.5 mm (9.25 × 10.6 × 1.75 インチ)
梱包寸法	387 × 362 × 75 mm (15.2 × 14.3 × 3 インチ)

電源

直流	12V/1.5A
----	----------

消費

スタンバイ状態	≤8W
---------	-----

重さ

正味重量	932g
------	------

同梱物

- X5S NVR × 1
- 電源アダプター×1
- マウス×1
- ネジキット×1
- 規制情報 × 2

認証

CE / UL / RoHS / WEEE / REACH

仕様は予告なく変更される場合があります。  EZVIZ およびその他の商標およびロゴは、さまざまな管轄区域における EZVIZ の財産です。

235mm



44.5mm