

RoHS対応

Technical drawing of antenna WSKE7 showing top, side, and front views with dimensions and callouts 1-6.

TV端子台なし

片双

- ・片／双方向切換スイッチ付
- ・TV端子台交換型
- ・インターネット対応品

標準性能表

項目	WSKE7							
周波数帯域 (MHz)	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
挿入損失 (dB以下)	片方向 —	3.5	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	
	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.5	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	—	—	—	—	—	—	
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	39							

※ 片方向時、TV端子は除く

6	片／双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承認	
度	Free	小 野	野 原	田 中	龍 澤
単 位	質 量	品 名			
UNIT	mm	MASS	DESCRIPTION 小型直列ユニット		
3RD ANGLE PROJECTION			片／双方向切換スイッチ付壁面端子		
日本アンテナ株式会社			WSKE7 外観標準性能表		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO.		
			2181613F10		
			番 号		