

IPC-D640HA-LZU

4MP ハイブリッドライト バリフォーカル ドーム型ネットワークカメラ



- 4MPの高解像度による高品質な画像
- 人検知と車両検知に対応
- スマートハイブリッドライト:長距離対応の先進技術
- 120 dBのWDR技術により、強い逆光下でもクリアな画像を実現
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 最大512 GBのオンボードストレージ対応(SDカードスロット搭載)
- リアルタイム音声セキュリティ用の内蔵マイク
- 2.8mmから12mmのモーター駆動式バリフォーカルレンズで、設置と監視が簡単
- 防水・防塵対応(IP67)および耐衝撃性(IK08)

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/3型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低被写体照度	カラー： 0.005 ルクス @ (F1.6, AGC ON), モノクロ: 0 ルクス (IRライトON時)
シャッター速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
昼夜対応	赤外線カットフィルター
角度調整	パン:0°~355°、チルト:0°~70°、回転:0°~355°
レンズ	
レンズタイプ	バリフォーカルレンズ、モーター駆動レンズ、2.8mm~12mm
焦点距離と視野角	2.8mm~12mm、 水平: 96.7°~29.7°、垂直: 51.7°~16.7°、対角線: 114.3°~34°
レンズマウント	Ø14
絞りタイプ	固定
絞り	F1.6
DORI	
DORI	D: 64.0 ~ 198.0 m、O: 25.4 ~ 78.6 m、 R: 12.8 ~ 39.6 m、I: 6.4 ~ 19.8 m
照明装置	
補助ライトタイプ	赤外線、白色光
補助ライト範囲	最大30 m
スマート補助ライト	対応
赤外線波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
動画圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264, サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
動画ビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR、VBR
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	H.264 および H.265 エンコード
関心領域 (ROI)	メインストリーム用に1つの固定領域

オーディオ	
オーディオタイプ	モノラル音声
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC-LC)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IGMP、IPv6、UDP、QoS、FTP、SMTP
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル:管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、HiLookアプリ
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、ウォーターマーク、HTTP用の基本認証とダイジェスト認証、Open Network Video Interface用のWSSEとダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、ホスト認証(MACアドレス)
ウェブブラウザ	ライブビューにはプラグインが必要です:IE 10、IE 11、 ローカルサービス:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+
画像	
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス (*)クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
昼/夜切り替え	昼間、夜間、自動、スケジュール
広ダイナミックレンジ(WDR)	120 dB
画像強化	BLC、HLC、3D DNR
SNR	≥ 52 dB
プライバシーマスク	4つのプログラム可能な4角形のプライバシーマスク
インターフェース	
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、microSD/microSDHC/microSDXCカード対応、最大512 GB
リセットキー	対応
内蔵マイク	対応、内蔵マイク1基
イベント	
基本イベント	動体検出(指定した対象タイプ(人間と車両)によるアラームトリガー対応)、 動画改ざんアラーム、異常
連携	FTP/メモ리카ードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、 録画トリガー、キャプチャトリガー、音声アラーム
一般	
電源	12 VDC ±25%、0.8 A、最大9.6 W、 Ø5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE: IEEE 802.3af、クラス3、最大12 W

材質	ベース: 金属 カバー: プラスチック
寸法	Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.78" × 3.84")
パッケージ寸法	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.90" × 5.90" × 5.55")
重量	約500 g (1.1 lb.)
パッケージを含む重量	約700 g (1.5 lb.)
保管条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95% 以下(結露なし)
起動および動作条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度95%以下(結露なし)
一般機能	ハートビート、アンチバンディング、ミラーリング、パスワード保護、メールによるパスワードリセット
言語	英語、ウクライナ語
認証	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: 第7版
安全	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護	IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

・典型的な用途

Hikvision製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されています。使用環境に応じて、以下の説明を参照して選択してください。


このモデルには特定の保護機能はありません。

レベル	説明
最上位保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、専門的な防錆保護が必須の環境での使用に対応しています。代表的な適用例には、海岸線、港湾施設、化学工場などが含まれます。
中程度の保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、中程度の防食性能が求められる環境での使用に対応しています。典型的な適用シーンには、海岸線から約2キロメートル(1.24マイル)離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などが含まれます。
特別な保護不要	Hikvisionの製品はこのレベルで、特定の防錆保護が不要な地域での使用に対応しています。

・利用可能なモデル

IPC-D640HA-LZU(2.8-12mm)

・寸法



・アクセサリ

・オプション

DS-1272ZJ-120 壁掛け	DS-1272ZJ-120B 壁掛け	DS-1271ZJ-120 ペンダントマウント	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント
DS-1280ZJ-DM46 接続ボックス	DS-2280ZJ-WA120 接線箱	DS-2210ZJ-WA-120 ペンダントマウント	DS-2200ZJ-WA-120 壁取り付け	DS-2200ZJ-WAJ-120 壁取り付け

HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq