

## ハードウェア機能

プラグタイプ	JP
規格及びプロトコル	IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
ボタン	WPSボタン、Resetボタン
消費電力	7.3W(最大消費電力)
寸法 (幅×奥行き×高さ)	ルーターモード ブリッジモード

## ワイヤレス機能

周波数範囲	2.4GHz & 5GHz(11ac)
信号レート	5 GHz:最大867 Mbps 2.4 GHz:最大300 Mbps
受信感度	5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm@10% PER 11a 54Mbps: -74dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -79dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER
ワイヤレス モード	中継器モード ワイヤレス統計 デュアルバンド同時ブーストモード
ワイヤレス機能	ワイヤレス統計 2.4G/5G デュアルバンド中継 アクセスコントロール LED コントロール ドメイン名ログイン
ワイヤレスセキュリティ	64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
送信パワー	<17dBm(2.4GHz) <17dBm(5GHz)

## その他

認証	FCC, RoHS, TELEC
付属品	● AC1200 メッシュWi-Fi無線LAN中継器 RE300 ● かんたん設定ガイド
梱包サイズ (W×D×H)	156.5 × 101.5 × 89 mm
システム要件	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.