




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'12.12.18	色温度違い図面統合	今村
△	'15.11.05	プラグ部の材質および形状変更、本体形状変更(ロット1509~)	今村
△	'22.05.09	PIL-3W-3000Kと図面分離、LED素子・反射板変更 lot2203	今村
△	'23.11.27	定格光束、照度変更 lot2310	今村

主 仕 様

型 式	PIL-3W-100V		
使用 場所	屋内型		
本 体 色	緑		
光 源	LED3W		
定格 光束	150Lm		
光源色[色温度]	昼光色 [6000K]		
平均演色評価数	Ra68		
照射 角度	20°		
照度	1m	9500Lx	
	2m	2800Lx	
	3m	1250Lx	
	4m	700Lx	
	5m	450Lx	
連続点灯時間	30時間		
実用点灯時間	4時間		
充電 時間	12時間		
蓄 電 池	ニッケル水素		
	DC4.8V 1200mAh		
球 寿 命	50000時間		
電池 寿命	500回(充放電回数)		
使用環境温度	充電時：0～45℃		
	放電時：-20～45℃		
本体 質量	310g		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、
実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下する
までの時間です。
注5) LED寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



□P	ガラスレンズ	ガラス	レンズオプション	1	54077	PIL-3W-100V用 ガラスレンズ
□P	上プロテクター	シリコン	レンズ側カバー	1	53973	プラグインライト用シリコンプロテクター 上部のみ
付属	レンズフィルター赤	TPE	赤半透明 PIL-3W-100V-LFR	1	54914	PIL-3W-100V用 レンズフィルター赤
付属	ショルダーベルト	布	金具付き	1	53946	SL-SB用ベルトのみ(LEDプラグインライト用)
付属	ベルトポーチ	布	-	1	54094	-
14	充電ランプ基板	-	内部	1	55516	PIL-3W-100V用 基板(充電ランプ付)
13	LED基板	-	PIL-3W-100V 内部	1	55515●	PIL-3W-100V用 LED基板
12	下プロテクター	シリコン	プラグカバー	1	53974	プラグインライト用シリコンプロテクター 下部のみ
11	充電電池	NI-MH	4個組リード線付	1	54075	PIL-3W-100V/SM兼用 ニッケル水素充電電池(4個セットリード線付)
10	反射板	ABS	-	1	53967●	PIL-3W-100V用 反射板
9	レンズ	PC	-	1	53965	PIL-3W-100V用 レンズ
8	金具A	SPCC	Niメッキ ネジ付	1	54331	PIL-3W-100V用 金具A(上)
7	金具B	SPCC	Niメッキ ネジ付	1	54332	PIL-3W-100V用 金具B(下)
6	スライドスイッチ	ABS	スライド式	1	54333	PIL-3W-100V用 スライドスイッチ
5	プラグ	-	スライド式 AC100V	1式	54334●	PIL-3W-100V用 プラグ
4	レンズ固定枠	ABS	-	1	53966	PIL-3W-100V用 レンズ固定枠
3	リング	ゴム	-	1	53968	PIL-3W-100V用 レンズ固定枠部リング
2	本体ケース(ヘッド側)	ABS	緑(6000K)	1	55830	PIL-3W-100V用 本体ケース(ヘッド側)緑
1	本体ケース(グリップ側)	ABS	緑(6000K)	1	54337●	PIL-3W-100V用 本体ケース(グリップ側)緑
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

		コード		12135	
COMPONENTS 品 名	LEDプラグインライト	APPD 承認	CHK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	PIL-3W-100V				I
MATERIAL 材 質	別掲	REMARKS 備 考			
3AD ANGLE 第 二 角 法		SCALE 尺 度	1/2	作成日	2012.12.18
NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	PIL-3W	