



●規格表

| 項目 | (単位) | 性能 |
|---------------|-------|----------------------------------|
| 受信周波数 | (MHz) | 470~710(ch. 13~52) |
| 偏波面 | | 水平/垂直 |
| インピーダンス | (Ω) | 75(F形) |
| 利得 | (dB) | 6.0~8.4 |
| V SWR | | 2.5以下 |
| 前後比 | (dB) | 14~26 |
| 半値幅 | (°) | 40~58 |
| 耐風速 | (m/s) | 70(注1)(注2) |
| 使用温度範囲 | (°C) | -20~+50 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | | H68×W440×D273(注3) |
| 適合マスト径 | (mm) | 水平設置時 φ32~48.6 垂直設置時 φ32~38.1 |
| 質量 | (kg) | 1.2 |

(注1) 耐風速は破壊風速です。
破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。
(注2) φ32未満のマストに取り付けた場合は保障対象外です。
(注3) 寸法は、マスト径φ38.1の場合の最外形寸法です。
(注4) UAH720(P) (カラーパッケージ仕様)

| No. | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 |
|-----|-------------|----|---------|-----------------|
| 1 | アンテナ本体 | 1 | 合成樹脂 | — |
| 2 | マスト取付金具・カバー | 1 | 鋼板・合成樹脂 | 熔融亜鉛メッキ(HDZT49) |
| 3 | 出力端子 | 1 | 黄銅・合成樹脂 | ニッケルメッキ |
| 4 | 取付ボルト | 2 | ステンレス | — |

●付属品

・防水キャップ・・・・・・・・・・1個

| 承認 APPD. | 検 査 CHKD. | 作 成 DRWD. | 三 角 法 3RD ANGLE PROJ. | 名 称 TITLE |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | 単 位 UNIT mm | UHFアンテナ UAH720 外観図・規格表 |
| | | | 尺 度 SCALE 1 : 5 | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | 日 付 DATE . . . | 図 番 DRW. No. 4 - 7 1 7 7 5 |