



品名	UHFアンテナ
型式	LS206

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム ABS	—
2	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
3	ブーム	耐食アルミニウム	—
4	ディレクター	耐食アルミニウム ABS	—
5	コーナリフレクター	耐食アルミニウム	—
6	エレメントキャップ	エラストマー	—
7	UGブームキャップ	PP	—
8	ワリクリップ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
9	ジョイント	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
10	ブームキャップ	ABS	—
11	コーナーホルダー	ABS	—
12	ケーブルストッパー	PP	—
13	支持ブーム	耐食アルミニウム	—
14	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3価クロメート処理

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 52
エレメント数	20
インピーダンス	75 (F型コネクター)
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得(感度)	9.6 ~ 15.7 dB
VSWR	2.5以下
前後比	18 ~ 28 dB
半値角度	2 ~ 5°
適合マスト径	22 ~ 48.6 mm
外觀寸法	1870 (L) x 373 (W) x 544 (H) mm
受風面積	0.22 m <sup>2</sup>
質量(重量)	約 2.1 kg
図番	KE-8737