



パネルを外した状態（正面方向）  
 切換スイッチは正面方向からでも  
 操作可能

- 付属品
- ・保護キャップ……………1個
  - ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性能								
	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
周波数帯域 (MHz)	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	双方向	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下
	片方向	40以上	—	3.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下
V S W R (入力)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
V S W R (TV)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)								
使用温度範囲 (°C)	-20~+50								
質量 (g)	40								

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切換スイッチ	1	—	—
6	銘板	1	—	—
7	フタ	1	アルミニウム	—

注) SU7F2S(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	小形壁面テレビ端子(フィルター付) SU7F2S 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 0 4 0