

光アウトレット

図面・取扱説明書は
こちらのQRコードから



1連タイプ



2連タイプ



3連タイプ

※注意ラベルは製品に添付しております。

特長

- リビングや書斎など、お部屋の美観をそこなく光コンセントの設置が可能です。
- 防塵・遮光用自動シャッター付き。
- 既存のモジュラージャック及びブランクチップは本体ベース部に取付け可能です。
- JIS規格のスイッチボックスに対応。
- スwitchボックス内の曲げ半径はR15を確保。
- シンプル構造で光ケーブルの配線が容易に可能です。
- 2連及び3連タイプは配線器具枠に合わせた「H」10mm、「L」8mmをラインナップ。

仕様

品番	TD-1619-5 (10ヶ入り) ●	TD-1736-6「2H」、-7「2L」 (10ヶ入り) ●	TD-1736-8「3H」、-9「3L」 (10ヶ入り) ●
壁内接続方式	SCプラグ及び外被保持形 (FAコネクタ)		
引込みケーブル	許容曲げ半径15mm以下のケーブル		
挿入損失	0.5dB以下 ※1		
反射減衰量	40.0dB以上 ※2		
寸法 (mm)	75(W)×120(H)×15.5(D)	124(W)×122(H)×17.5(D)、124(W)×122(H)×15.5(D)	170(W)×122(H)×17.5(D)、170(W)×122(H)×15.5(D)
標準価格(税別)	オープン	オープン	オープン

※1、※2 挿入損失と反射減衰量はいずれも1310nmおよび1550nmにおける値

光ローゼット

図面・取扱説明書は
こちらのQRコードから



特長

- 防塵・遮光用自動シャッター付き。
- 小型・薄型なコンパクト設計。
- 上下左右 (4方向) から光屋外線もしくは光屋内線1条を入線可能。
- 光ファイバ芯線に影響を与えない側圧以下で把持・固定が可能。
- 添付の固定ネジと石膏ピンで壁面に取付けが可能。
- 石膏ピンを上下各2本斜め刺しが可能。
- 余長180mm収納可能。

仕様

品番	TD-1620-1 (10ヶ入り) ●
壁内接続方式	許容曲げ半径15mm以下の光屋外線もしくは光屋内線1条
引込みケーブル	許容曲げ半径15mm以下のケーブル
挿入損失	0.5dB以下 ※1
反射減衰量	40.0dB以上 ※2
寸法 (mm)	65 (W) × 101 (H) × 15.5 (D)
標準価格(税別)	オープン

※1、※2 挿入損失と反射減衰量はいずれも1310nm及び1550nmにおける値



※注意ラベルは製品に添付しております。

●は在庫品、▲は組立品、★は受注生産品です。