

壁面テレビ端子／直列ユニット(CATV上りカットフィルター内蔵)

CS 3224MHz BS CATV UHF VHF FM

2K4K8K



※プレート色はホワイトです。

2K4K8K



※プレート色はホワイトです。

2K4K8K



1端子形 2端子形

小形壁面テレビ端子
(フィルター付)

SU7F2S

¥4,730
(税抜価格 ¥4,300)高シールド HS JEITA
EU RoHS 指令準拠小形直列ユニット中間用
(フィルター付)

SU7CF2S

¥6,556
(税抜価格 ¥5,960)高シールド HS JEITA
EU RoHS 指令準拠壁面テレビ端子1端子形
(フィルター付)

WU7F2S

¥6,963
(税抜価格 ¥6,330)高シールド HS JEITA
EU RoHS 指令準拠壁面テレビ端子2端子形
(フィルター付)

WU77F2S

¥9,559
(税抜価格 ¥8,690)高シールド HS JEITA
EU RoHS 指令準拠直列ユニット中間用2端子形
(フィルター付)

WU77CF2S

¥11,385
(税抜価格 ¥10,350)高シールド HS JEITA
EU RoHS 指令準拠

品名	小形壁面テレビ端子 (フィルター付) [2K・4K・8K対応]	小形直列ユニット中間用 (フィルター付) [2K・4K・8K対応]	壁面テレビ端子 1端子形(フィルター付) [2K・4K・8K対応]	壁面テレビ端子 2端子形(フィルター付) [2K・4K・8K対応]	直列ユニット中間用 2端子形(フィルター付) [2K・4K・8K対応]	
型番	SU7F2S	SU7CF2S	WU7F2S	WU77F2S	WU77CF2S	
希望小売価格	¥4,730 (税抜価格 ¥4,300)	¥6,556 (税抜価格 ¥5,960)	¥6,963 (税抜価格 ¥6,330)	¥9,559 (税抜価格 ¥8,690)	¥11,385 (税抜価格 ¥10,350)	
周波数帯域(MHz)	10~3224 1.0/40以上	10~3224 1.8/1.8	10~3224 1.0/40以上	10~3224 5.0/40以上	10~3224 1.8/1.8	
挿入損失 双方向/片方向 (dB以下)	10~55MHz 55~70MHz 70~90MHz 90~770MHz 770~1489MHz 1489~2150MHz 2150~2681MHz 2681~3224MHz	1.0/— 1.8/1.8 1.0/3.0 1.0/2.0 1.0/2.0 1.5/2.5 2.0/3.0 2.5/3.5	1.0/— 1.8/1.8 1.8/1.8 1.8/1.8 2.5/2.5 3.5/3.5 4.0/4.0 5.5/5.5	1.0/— 1.0/— 1.0/3.0 1.0/2.0 1.0/2.0 1.5/2.5 2.0/3.0 2.5/3.5	1.0/— 5.0/— 5.0/7.0 5.0/6.0 6.0/6.5 7.0/8.0 8.0/8.0 8.8/9.8	10~3224 1.8/1.8 1.8/1.8 1.8/1.8 2.0/2.0 2.5/2.5 3.0/3.0 4.0/4.0 5.0/5.0
結合損失 双方向/片方向 (dB以下)	10~55MHz 55~70MHz 70~90MHz 90~770MHz 770~1489MHz 1489~2150MHz 2150~2681MHz 2681~3224MHz	— — — — — — — —	11/40以上 11/— 11/13 11/13 11.5/12.5 14/14.5 15/16 16.5/17	— — — — — — — —	— — — — — — — —	15/40以上 15/— 15/17 15/16 16.5/17.5 19/19.5 20/21 22/22
逆結合損失 双方向/片方向 (dB以上)	10~55MHz 55~70MHz 70~90MHz 90~770MHz 770~1489MHz 1489~2150MHz 2150~2681MHz 2681~3224MHz	— — — — — — — —	20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 18/18 15/15 15/15	— — — — — — — —	— — — — — — — —	20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 18/18 15/15 15/15
端子間 結合損失 双方向/片方向 (dB以上)	10~55MHz 55~70MHz 70~90MHz 90~770MHz 770~1489MHz 1489~2150MHz 2150~2681MHz 2681~3224MHz	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	15/15 20/20 20/20 20/20 15/15 15/15 15/15 15/15	13/13 20/20 20/20 20/20 18/18 18/18 15/15 13/13
VSWR 双方向/片方向 (以下)	10~55MHz 55~70MHz 70~90MHz 90~770MHz 770~1489MHz 1489~2150MHz 2150~2681MHz 2681~3224MHz	2.0/— 2.0/— 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5	2.0/2.0* 2.0/2.0* 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5	2.0/— 2.0/— 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5	2.0/— 2.0/— 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5	2.0/2.0* 2.0/2.0* 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5
漏洩電界強度 (dBμV/m)*2	1032~3224MHz	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下
インピーダンス (Ω)	入力 出力 TV端子	75(F形) — 75(F形)	75(F形) — 75(F形)	75(F形) — 75(F形)	75(F形) — 75(F形)×2	75(F形) 75(F形) 75(F形)×2
寸法(高さ×幅×奥行mm)		23×44×36	23×44×36	69×44×37	69×44×37	69×44×37
質量(kg)		0.040	0.046	0.074	0.085	0.088
付属品	保護キャップ×1	保護キャップ×1	保護キャップ×1	保護キャップ×1	保護キャップ×2	保護キャップ×2
備考	—	—	—	—	—	—
梱包入数	10	10	20	20	20	20

※1 片方向時、テレビ端子の規格はありません。 ※2 3mの距離において