タイトアンカー

コンクリート専用アンカー

コンクリート
お徳用パック P538
Pパック

- 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる
- 取付物の上からでも施工が可能
- 本体径とネジの呼びが同径



最大引抜強度（安全率N=5※）	サイズ(mm)	ドリル径(mm)	穿孔長	タイプ	入数	品　番		標準販売価格
1.7kN(176kgf)	M8×50	φ8.5	38mm以上	Pパック	16	TC-850P		¥ 2,200
					8	TC-850SP	(ステンレス)	¥ 3,900
3.4kN(350kgf)	M10×60	φ10.5	45mm以上	Pパック	12	TC-1060P		¥ 2,200
					6	TC-1060SP	(ステンレス)	¥ 3,900
	M12×70	φ12.7	57mm以上	Pパック	8	TC-1270P		¥ 2,200
					4	TC-1270SP	(ステンレス)	¥ 3,900
3.1kN(320kgf)	W3/8×60	φ10	45mm以上	Pパック	13	TC-3060P		¥ 2,200
					7	TC-3060SP	(ステンレス)	¥ 4,300
				お徳用	91	TP-TC-3060		¥ 12,200
					32	TP-TC-3060S	(ステンレス)	¥ 13,400

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

コンビス(ノープラグビス)

コンクリートに直接ビスが使える！(プラグ不要)

コンクリート　ブロック　レンガ
ジャンボパック P538　お徳用パック P538　Pパック

- 切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け
- 作業は簡単で保持力は抜群

適合ドリル表

コンクリート	径(mm)	φ3.5
	使用法	回転又は振動
ブロック	径(mm)	φ3.5
	使用法	回転使用
レンガ	径(mm)	φ3.2
	使用法	振動使用

鉄（フッ素シルバー仕上げ）



鉄（フッ素シルバー仕上げ）

種別	サイズ(mm)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
丸頭	φ4×24.5 ネジ頭径：φ8	Pパック	115	DCB-25MP	¥ 2,200
		お徳用	1000	TP-DCS-25M	¥ 10,800
		ジャンボ	3000	JP-DCS-25M	¥ 30,600
皿頭	φ4×24.5 ネジ頭径：φ7	Pパック	115	DCB-25SP	¥ 2,200
		お徳用	1000	TP-DCS-25S	¥ 10,800
		ジャンボ	3000	JP-DCS-25S	¥ 30,600
丸頭	φ4×32 ネジ頭径：φ8	Pパック	95	DCS-32MP	¥ 2,000
皿頭	φ4×32 ネジ頭径：φ7	Pパック	95	DCS-32SP	¥ 2,000
丸頭座付	φ4×24.5 ネジ頭径：φ9.7	Pパック	135	DCB-25MWP	¥ 2,200
		お徳用	740	TP-DCB-25MW	¥ 10,800
	φ4×32 ネジ頭径：φ9.7	Pパック	115	DCS-32MWP	¥ 2,000

ステンレス（SUS410）



ステンレス（SUS410）

種別	サイズ(mm)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
丸頭（ステンレス）	φ4×24.5 ネジ頭径：φ8	Pパック	60	DCM-425MP	¥ 2,000
		お徳用	500	TP-DCM-425M	¥ 10,800
		ジャンボ	1600	JP-DCM-425M	¥ 30,600
皿頭（ステンレス）	φ4×24.5 ネジ頭径：φ7	Pパック	60	DCM-425SP	¥ 2,000
		お徳用	500	TP-DCM-425S	¥ 10,800
		ジャンボ	1600	JP-DCM-425S	¥ 30,600
丸頭（ステンレス）	φ4×32 ネジ頭径：φ8	Pパック	45	DCM-432MP	¥ 2,000
皿頭（ステンレス）	φ4×32 ネジ頭径：φ7	Pパック	45	DCM-432SP	¥ 2,000