

被覆銅管 SPH フレア配管セット

SPH

フレア配管セット

フレア加工済み空調配管セット

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。



■ フレア配管セット SPH 銅管径:6.35 [t=0.80]×9.52 [t=0.80]、フレアナット付き、ゴミ袋同梱 (材質:HDPE 高密度ポリエチレン)
※環境にやさしいバイオマス含有ポリ袋使用

フレア配管セットPHタイプ (家庭用) …… 銅管6.35×9.52

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	コイル 条長 (m)	ウォール キャップ UWC-60 (個)	非粘着 テープ 50mm×18m (巻)	粘着 テープ 19mm×5m (巻)	片サドル KS-20 (個)	木ビス φ3.5×25mm (本)	シール パテ 200g (個)	ドレン ホース φ14 (m)	標準単価	梱包
69333	SPH-F233	2	3	1	1	1	3	5	1	3	オープン	5
69338	SPH-F233.5	2	3.5	1	1	1	4	5	1	3	オープン	5
69334	SPH-F234	2	4	1	1	1	4	5	1	3	オープン	5
69335	SPH-F235	2	5	1	1	1	5	5	1	3	オープン	5
69337	SPH-F237	2	7	1	2	1	7	10	1	3	オープン	5

■ フレア配管セット SPH-V3 銅管径:6.35 [t=0.80]×9.52 [t=0.80]、フレアナットおよび電線 (Fケーブル) 付き、ゴミ袋同梱 (材質:HDPE 高密度ポリエチレン)
※環境にやさしいバイオマス含有ポリ袋使用

フレア配管セットPHタイプ (家庭用) …… 銅管6.35×9.52

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	コイル 条長 (m)	ウォール キャップ UWC-60 (個)	非粘着 テープ 50mm×18m (巻)	粘着 テープ 19mm×5m (巻)	片サドル KS-20 (個)	木ビス φ3.5×25mm (本)	シール パテ 200g (個)	ドレン ホース φ14 (m)	VVF ケーブル 2.0mm×3C (m)	標準単価	梱包
69260	SPH-F233-V3	2	3	1	1	1	3	5	1	3	4.45	オープン	5
69300	SPH-F233.5-V3	2	3.5	1	1	1	4	5	1	3	4.95	オープン	5
69270	SPH-F234-V3	2	4	1	1	1	4	5	1	3	5.45	オープン	5
69280	SPH-F235-V3	2	5	1	1	1	5	5	1	3	6.45	オープン	5
69290	SPH-F237-V3	2	7	1	2	1	7	10	1	3	8.45	オープン	5

■ フレア配管セット SPH-C 銅管径:6.35 [t=0.80]×9.52 [t=0.80]、フレアナット付き、配管部材なし、ゴミ袋同梱 (材質:HDPE 高密度ポリエチレン)
※環境にやさしいバイオマス含有ポリ袋使用

フレア配管セットPHタイプ (家庭用) …… 銅管6.35×9.52

コードNo.	型番	対応冷媒種別	コイル条長 (m)	標準単価	梱包
66170	SPH-233-C	2	3	オープン	10
66180	SPH-233.5-C	2	3.5	オープン	10
66190	SPH-234-C	2	4	オープン	10
66200	SPH-235-C	2	5	オープン	10
67240	SPH-236-C	2	6	オープン	10
66210	SPH-237-C	2	7	オープン	10

■ フレア配管セット SPH-F 銅管径:6.35 [t=0.80]×12.70 [t=0.80]、フレアナット付き、ゴミ袋同梱 (材質:HDPE 高密度ポリエチレン)
※環境にやさしいバイオマス含有ポリ袋使用

フレア配管セットPHタイプ (家庭用) …… 銅管6.35×12.70

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	コイル 条長 (m)	ウォール キャップ UWC-65 (個)	非粘着 テープ 50mm×18m (巻)	粘着 テープ 19mm×5m (巻)	片サドル KS-24 (個)	木ビス φ3.5× 25mm (本)	シール パテ 200g (個)	ドレン ホース φ14 (m)	標準単価	梱包
69343	SPH-F243	2	3	1	1	1	3	5	1	3	オープン	5
69344	SPH-F244	2	4	1	1	1	4	5	1	3	オープン	5
69345	SPH-F245	2	5	1	1	1	5	5	1	3	オープン	5
69357	SPH-F247	2	7	1	2	1	7	10	1	3	オープン	5

冷媒種別表

(JIS B 8607 附属書による冷媒種別)

種別	最高 使用 圧力	冷媒
第1種	3.45 MPa	R22、R407C、 R404A、R507A など 使用圧力3.45MPa 以下の冷媒に対応
第2種	4.30 MPa	R22、R410A、R32 R407C、R404A、 R507Aなど 使用圧力4.30MPa 以下の冷媒に対応
第3種	4.80 MPa	4.80MPa以下の 高圧冷媒

※標準品以外の特別仕様品は別注にて承ります。ロットおよび納期など事前の打ち合わせが必要です。詳しくは当社営業所までお問い合わせください。