

ギガビット対応スイッチ

LAN-GIGAHシリーズ Giga対応スイッチングハブ

ループ検知機能付きメタル筐体。
ギガビット対応。

- ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
- 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取回しが容易にできます。
- 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
- IEEE802.3azに対応し、省電力で動作します。

※P.535の共通注意事項参照。

ループ検知機能付き



ネットワークループを検知した際、LOOP LED(赤)と対応するポートLED(緑)が点滅。

強力マグネット付き
LAN-GIGAH5L・LAN-GIGAH8L

強力なマグネットを付属しているの、机の側面などにしっかりと取付けられる。



裏面マグネット付き。

19インチマウントラック取付金具付き
LAN-GIGAH16L・LAN-GIGAH24L


付属の金具でサーバーラックに取付け可能。

RoHS 6-10 10/100/1000 スイッチ 電源内蔵 ループ検知 壁掛け対応 静音 ファンレス 放熱メタル

5ポート



8ポート



16ポート



24ポート



品番	LAN-GIGA5H5L	LAN-GIGA8H8L	LAN-GIGA16L	LAN-GIGA24L
税 抜 価 格	¥9,600	¥12,000	¥27,000	¥38,000
規 格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)			
アクセス方式/スイッチング方式	CSMA/CD-Store&Forward			
ポ ー ト 構 成	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(RJ-45)・ AUTO-MDIX×5ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(RJ-45)・ AUTO-MDIX×8ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(RJ-45)・ AUTO-MDIX×16ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(RJ-45)・ AUTO-MDIX×24ポート
バッファメモリ	128kbytes	256kbytes	512kbytes	
MACアドレステーブル	2K	8K		
通 信 モ ー ド	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス			
サイズ/重量(本体のみ)	W148×D84×H26mm・ 約400g	W193×D84×H26mm・ 約500g	W216×D133×H42mm・ 約1000g	W267×D162×H42mm・ 約1500g
消費電力(MAX)	3.4W	3.7W	9.1W	14.6W
付 属 品	電源ケーブル(1.8m)、マグネット、取扱説明書		電源ケーブル(1.8m)、19インチラックマウント用金具×2、 金具取付けネジ×6、アンカーネジ×2、ゴム足×4、取扱説明書	
JAN				

LAN-GIGAP002BKシリーズ

ギガビット対応 スイッチングハブ(マグネット付き)

電源を内蔵しマグネット付きでスチールデスクなどに固定できるスイッチングハブ。

- ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
- 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
- プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
- 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付けに対応し、木製デスク等にもしっかりと固定することができます (LAN-GIGAP1602BK、LAN-GIGAP2402BKのみ)。

※P.535の共通注意事項参照。

RoHS 6-10 10/100/1000 スイッチ 電源内蔵 省電力機能 ループ検知 ビット マグネット 壁掛け対応 静音 ファンレス 軽量プラスチック

5ポート





8ポート



16ポート



24ポート



品 番	LAN-GIGAP502BK	LAN-GIGAP802BK	LAN-GIGAP1602BK	LAN-GIGAP2402BK
税 価	¥8,600	¥10,200	¥23,000	¥32,000
規 格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)			
アクセススイッチング方式	CSMA/CD-Store & Forward			
ポ ー ト 構 成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×5ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×8ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×16ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×24ポート
バッファメモリ	128kbytes (各ポートに動的割当て)	192kbytes (各ポートに動的割当て)	512kbytes (各ポートに動的割当て)	
MACアドレステーブル	2K	4K	8K	8K
スイッチング能力	1.0Gbps	16Gbps	32Gbps	48Gbps
最大バケット転送能力	7.44Mbps	11.9Mbps	23.8Mbps	35.7Mbps
通 信 モ ー ド	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス			
サイズ(重量(本体のみ))	約W177.9×D86×H30mm・約176g	約W177.9×D86×H30mm・約196g	W216×D118×H42mm・約514g	W283×D133×H42mm・約728g
消費電力(MAX)	3.15W	5.1W	9.23W	12.97W
付 属 品	電源ケーブル(1.5m)、壁掛けセット×1、取扱説明書		電源ケーブル(1.5m)、壁掛けセット×1、取扱説明書	
JAN	4 969887 753958	4 969887 753965	4 969887 755037	4 969887 755044



壁掛け用ホールサイズ:
約W20×D8×H3.9mm
(LAN-GIGAP502BK、802BK)
約W18×D8×H2.4mm
(LAN-GIGAP1602BK、2402BK)



裏面マグネット付き。

