

DXアンテナ

2K4K8K

今から買うなら この1台!

2018年12月からの新4K8K衛星放送を受信するには
このアンテナが必要です

スーパーディッシュ
SUPERDISH
2K4K8K

2018年12月から開始される

現在の衛星放送 + 新4K8K衛星放送 を

この1台で受信!



サッシ戸から屋内に引き込む時に便利!



壁に穴を開けることなく窓のすきまから配線できます。

フラットケーブル (F形接栓式) 1JW1FFS(B)



現在ご覧のBS・110度CS放送 (右旋円偏波信号) に加え、将来放送予定のBS・110度CS放送 (左旋円偏波信号) も同時に受信し、1本の同軸ケーブルで伝送することができます。
※新4K8K衛星放送を視聴するためには、別途新4K8K衛星放送に対応したテレビおよび受信機が必要。 ※型番によって付属品が異なります。

DXアンテナ株式会社



DX アンテナだけ!

取付けカンタンにはワケがある!

レベルインジケーター

アンテナ設置時、LEDで通電や方向調整の判定をお知らせ!

LEDが光って通電OK!
消えて方向調整OK!



BSアンテナ付け替えだけなら!	取付金具・同軸ケーブル付属のオールインワンパッケージ	さらに便利な方向調整もこれで安心! レベルインジケーター付き!
口径50cm BC503S	口径45cm BC453S	口径45cm BC453SK
口径45cm BC453SCK インジケーター付		

規格特性

品名	50形BS・110度CSアンテナ		45形BS・110度CSアンテナ	
	BC503S		BC453S	
アンテナ有効径(cm)	50		45	
受信周波数(GHz)	11.71~12.75	11.73~12.73	11.71~12.75	11.73~12.73
局部発振周波数(GHz)	10.678	9.505	10.678	9.505
コンバーター出力周波数(MHz)	1032~2072	2224~3224	1032~2072	2224~3224
受信偏波	右旋円偏波	左旋円偏波	右旋円偏波	左旋円偏波
アンテナ利得(dB)	BS(右旋・左旋):34.8(標準) CS(右旋・左旋):35.2(標準)		BS(右旋・左旋):33.9(標準) CS(右旋・左旋):34.3(標準)	
コンバーター利得(dB)	53(標準)		53(標準)	
性能指数(G/T)(dB/K)	BS(右旋・左旋):15.7(標準) CS(右旋・左旋):16.1(標準)		BS(右旋・左旋):14.8(標準) CS(右旋・左旋):15.2(標準)	
コンバーター雑音指数(dB)	0.45(標準)		0.45(標準)	
コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz)	-55以下(1kHzオフセット) -73以下(5kHzオフセット) -83以下(10kHzオフセット)		-55以下(1kHzオフセット) -73以下(5kHzオフセット) -83以下(10kHzオフセット)	
コンバーター電源(V)	DC13.2~16.5(ケーブル重畳)		DC13.2~16.5(ケーブル重畳)	
コンバーター消費電力(W)	2.4以下(DC15V入力時)		2.4以下(DC15V入力時)	
コンバーター出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		75(F形)	
受風面積(m ²)	0.25		0.2	
耐風速(m/s)	受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60		受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60	
上下角調整範囲(度)	23~68(中間取付時23~55)		23~68(中間取付時23~56)	
適合マスト径(mm)	φ25~49		φ25~49	
質量(kg)	1.8		1.4	
付属品	F-5接続×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1		クイックマニュアル×1、F-5接続×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1	

BS・110度CSアンテナのセット内容

型番	希望小売価格	BC503S	BC453S	BC453SK	BC453SCK
		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
BS・110度CSアンテナ	×1	●	●	●	●
防水キャップ	×1	●	●	●	●
固定バンド	×1	●(1本)	●(1本)	●(2本)	●(2本)
クイックマニュアル	×1	●	●	●	●
取付金具(MHV-117)	×1	—	—	●	●
スナバ	×1	—	—	●	●
ステップル	×5	—	—	●	●
同軸ケーブル(15m)	×1	—	—	●	●
同軸ケーブル(1m)	×1	—	—	—	●
方向調整用レベルインジケーター	×1	—	—	—	●
ビニルテープ	×1	—	—	—	●
自己融着テープ	×1	—	—	—	—
F形接続 F-5	×1	—	—	—(*)	—(*)
取扱説明書	—	●	●	●	●
保証書	—	●	●	●	●
梱包質量(kg)		2.85	2.4	4.1	4.2
J A N		4975584 305963	4975584 305949	4975584 309022	4975584 305956

型番によって付属品が異なります。
※ケーブルに付属

本製品は、新4K8K衛星放送と従来通り2Kテレビ放送も同時に受信することができます。

(注1) 取付金具とセットのBC453SK、方向調整用レベルインジケーター付のBC453SCKがあります。
(注2) コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。
※スカパー!プレミアムサービスは受信できません。

★受信可能風速: アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。
復元可能風速: アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。
破壊風速: アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について
●製品の保証期間はご購入日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



ホームページでも困ったを解決!
●製品が検索しやすい! ●カタログが閲覧できる!
●施工の悩みを解決! ●補修部品を購入できる!
<http://www.dxantenna.co.jp/>

カスタマーセンター **0120-941-542**
業界唯一! 土・日・祝日もサポート

●受付時間 9:30~17:00 / 年中無休(夏期・年末年始休暇は除く)
●携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 **TEL03-4530-8079**