

壁面テレビ端子 / 直列ユニット



2K4K8K



1端子形



2端子形

※プレート色はホワイトです。

壁面テレビ端子1端子形

WU72S

¥5,841
(税抜価格 ¥5,310)



直列ユニット中間用1端子形

WU7CP2S

¥7,403
(税抜価格 ¥6,730)



直列ユニット端末用1端子形

WU7R2S

¥6,688
(税抜価格 ¥6,080)



壁面テレビ端子2端子形

WU772S

¥6,776
(税抜価格 ¥6,160)



直列ユニット中間用2端子形

WU77CP2S

¥8,690
(税抜価格 ¥7,900)



直列ユニット端末用2端子形

WU77R2S

¥7,832
(税抜価格 ¥7,120)



品名	壁面テレビ端子 1端子形 [2K・4K・8K対応]	直列ユニット 中間用1端子形 [2K・4K・8K対応]	直列ユニット 端末用1端子形 [2K・4K・8K対応]	壁面テレビ端子 2端子形 [2K・4K・8K対応]	直列ユニット 中間用2端子形 [2K・4K・8K対応]	直列ユニット 端末用2端子形 [2K・4K・8K対応]
型番	WU72S	WU7CP2S	WU7R2S	WU772S	WU77CP2S	WU77R2S
希望小売価格	¥5,841 (税抜価格 ¥5,310)	¥7,403 (税抜価格 ¥6,730)	¥6,688 (税抜価格 ¥6,080)	¥6,776 (税抜価格 ¥6,160)	¥8,690 (税抜価格 ¥7,900)	¥7,832 (税抜価格 ¥7,120)
周波数帯域 (MHz)	10~3224	10~3224	10~3224	10~3224	10~3224	10~3224
挿入損失 (dB以下)	10~76MHz	0.4	1.9	—	4.0	1.8
	76~222MHz	0.3	1.5	—	4.0	1.8
	222~770MHz	0.4	1.9	—	4.2	2.0
	770~1489MHz	0.5	2.4	—	4.8	2.4
	1489~2150MHz	0.6	4.0	—	5.8	3.0
	2150~2681MHz	0.8	4.0	—	6.5	4.0
	2681~3224MHz	1.0	5.5	—	8.0	5.2
結合損失 (dB以下)	10~76MHz	—	11.5	8.0	—	15.0
	76~222MHz	—	11.5	8.0	—	15.0
	222~770MHz	—	11.5	8.0	—	16.0
	770~1489MHz	—	12.0	8.5	—	18.0
	1489~2150MHz	—	14.0	9.0	—	19.0
	2150~2681MHz	—	15.0	10.0	—	20.0
	2681~3224MHz	—	16.0	11.0	—	20.0
逆結合損失 (dB以上)	10~76MHz	—	18	—	—	22
	76~222MHz	—	25	—	—	25
	222~770MHz	—	20	—	—	20
	770~1489MHz	—	18	—	—	20
	1489~2150MHz	—	15	—	—	20
	2150~2681MHz	—	15	—	—	20
	2681~3224MHz	—	15	—	—	20
端子間 結合損失 (dB以上)	10~76MHz	—	—	15	18	20
	76~222MHz	—	—	20	20	20
	222~770MHz	—	—	20	20	20
	770~1489MHz	—	—	15	15	15
	1489~2150MHz	—	—	15	15	15
	2150~2681MHz	—	—	15	15	15
	2681~3224MHz	—	—	15	15	15
VSWR (以下)	10~76MHz	1.5	2.0	1.5	1.8	1.8
	76~222MHz	1.5	1.8	1.5	1.5	1.8
	222~770MHz	1.5	1.8	1.5	1.5	1.8
	770~1489MHz	1.5	2.0	1.5	1.8	1.8
	1489~2150MHz	1.6	2.5	1.6	2.0	2.0
	2150~2681MHz	1.6	2.5	1.6	2.0	2.0
	2681~3224MHz	1.8	2.5	1.6	2.5	2.5
漏洩電界強度 (dBμV/m)※1	1032~3224MHz	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)
	出力	—	75 (F形)	—	—	75 (F形)
	TV端子	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)×2	75 (F形)×2
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	69×44×37	69×44×37	69×44×37	69×44×37	69×44×37	69×44×37
質量 (kg)	0.074	0.077	0.074	0.085	0.088	0.085
付属品	保護キャップ×1	保護キャップ×1	保護キャップ×1	保護キャップ×2	保護キャップ×2	保護キャップ×2
備考	—	入力・出力端子 通電仕様	—	—	入力・出力端子 通電仕様	—
梱包入数	20	20	20	20	20	20

※1 3mの距離において ※プレートは3口穴をご使用ください。 ※通電形ユニットの通電容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。