

AS (PoE+) シリーズ

GA-AS12TPoE+

品番：PN25128 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25128B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25128B5

12
ポート
給電



- ZEQUO assist Plus IP設定
- リンクアグリゲーション
- ポートグループピン機能
- 50℃



標準価格 150,000 円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 168,000 円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 180,000 円(税抜)

- 全体84W給電
- 30W給電対応
- 7Wフル

ポート構成

10/100/1000T	× 14 Port
PoE+給電(802.3at)	× 12 Port

※従来のPoE規格(802.3af)にも対応しています

外形寸法	H44 W210 D280mm
質量	2,200g
消費電力	最大109W(108W ※10) 非給電時14.1W(15.3W ※10) 最小9.0W(9.5W ※10)
最大給電可能電力	84W(装置全体) 30W(1ポートあたり)

- 付属品: コム足
- オプション品(別売): P.75参照

機能詳細→P.27

商品仕様→P.117

GA-AS10TPoE+

品番：PN25108 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25108B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25108B5

10
ポート
給電



- ZEQUO assist Plus IP設定
- リンクアグリゲーション
- 50℃
- ファンレス



標準価格 134,000 円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 149,000 円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 159,000 円(税抜)

- 全体70W給電
- 30W給電対応
- 7Wフル

ポート構成

10/100/1000T	× 12 Port
PoE+給電(802.3at)	× 10 Port

※従来のPoE規格(802.3af)にも対応しています

外形寸法	H44 W210 D280mm
質量	2,200g
消費電力	最大89.2W(89.6W ※10) 非給電時11.0W(12.6W ※10) 最小6.4W(7.8W ※10)
最大給電可能電力	70W(装置全体) 30W(1ポートあたり)

- 付属品: コム足
- オプション品(別売): P.75参照

機能詳細→P.27

商品仕様→P.117

GA-ASW8TPoE+

品番：PN25087K / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25087KB3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25087KB5

8
ポート
給電



- ZEQUO assist Plus IP設定
- リンクアグリゲーション
- ポートグループピン機能
- 50℃



標準価格 145,000 円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 163,000 円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 175,000 円(税抜)

- 全体124W給電
- 30W給電対応
- 15.4Wフル

ポート構成

10/100/1000T	× 10 Port
PoE+給電(802.3at)	× 8 Port

※従来のPoE規格(802.3af)にも対応しています
全ポート同時に15.4W給電可能

外形寸法	H44 W210 D280mm
質量	2,300g
消費電力	最大151W 非給電時11.9W 最小8.5W
最大給電可能電力	124W(装置全体) 30W(1ポートあたり)

- 付属品: コム足
- オプション品(別売): P.75参照

機能詳細→P.27

商品仕様→P.117

GA-AS4TPoE+

品番：PN25048 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25048B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25048B5

4
ポート
給電



- ZEQUO assist Plus IP設定
- リンクアグリゲーション
- 50℃
- ファンレス



標準価格 99,400 円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 111,400 円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 119,400 円(税抜)

- 全体62W給電
- 30W給電対応
- 15.4Wフル

ポート構成

10/100/1000T	× 6 Port
PoE+給電(802.3at)	× 4 Port

※従来のPoE規格(802.3af)にも対応しています
全ポート同時に15.4W給電可能

外形寸法	H44 W210 D210mm
質量	質量 1,700g(1,800g ※10)
消費電力	最大75.0W(77.4W ※10) 非給電時5.8W(6.5W ※10) 最小3.7W(5.7W ※10)
最大給電可能電力	62W(装置全体) 30W(1ポートあたり)

- 付属品: コム足
- オプション品(別売): P.75参照

機能詳細→P.27

商品仕様→P.117

機能 (ASシリーズ共通)

- 装置全体の給電電力
- ポート最大可能給電
- 平均給電電力

※1 GA-AS48TPoE+は非対応 ※2 ファン回転速度及び給電電力により動作環境温度が異なります
※3 バージョンアップ後の再起動時間は設定できません
※4 工場出荷時デフォルトポートはAutoMDI/MDI-X機能無効なのでループ障害を防止します(設定で有効にも変更可能)
※5 LACP非対応 ※6 WEB画面上下の設定のみ対応 ※7 標準販売は非対応 ※8 運用支援は定期Ping監視機能のみ対応 ※9 対象製品: GA-AS10TPoE+・GA-AS4TPoE+
※10 シリアルNo.の右から6桁目が1以降 ※11 シリアルNo.の右から6桁目が1以降

AIRRECT
 PoEスイッチ
 L3スイッチ
 L2スイッチ
 タップシリーズ
 オプティカル
 オプション
 事例/その他
 アプリ
 機能
 仕様
 保守