

## 小形壁面テレビ端子 / 小形直列ユニット

CS 3224MHz BS CATV UHF VHF FM

**2K4K8K**



入力端子可動

SU7L2S  
SU72S  
SU7R2S



入出力端子可動

SU7CL2S  
SU7CP2S

小形壁面テレビ端子

SU7L2S

¥2,101

(税抜価格 ¥1,910)

高シールド SH EU RoHS 指令準拠



小形壁面テレビ端子

SU72S

¥2,101

(税抜価格 ¥1,910)

高シールド SH EU RoHS 指令準拠



小形直列ユニット中間用

SU7CL2S

¥3,740

(税抜価格 ¥3,400)

高シールド SH EU RoHS 指令準拠



小形直列ユニット中間用

SU7CP2S

¥3,454

(税抜価格 ¥3,140)

高シールド SH EU RoHS 指令準拠



小形直列ユニット端末用

SU7R2S

¥3,322

(税抜価格 ¥3,020)

高シールド SH EU RoHS 指令準拠



※プレート色はホワイトです。

品名	小形壁面テレビ端子 [2K・4K・8K対応]	小形壁面テレビ端子 [2K・4K・8K対応]	小形直列ユニット中間用 [2K・4K・8K対応]	小形直列ユニット中間用 [2K・4K・8K対応]	小形直列ユニット端末用 [2K・4K・8K対応]	
型番	SU7L2S	SU72S	SU7CL2S	SU7CP2S	SU7R2S	
希望小売価格	¥2,101 (税抜価格 ¥1,910)	¥2,101 (税抜価格 ¥1,910)	¥3,740 (税抜価格 ¥3,400)	¥3,454 (税抜価格 ¥3,140)	¥3,322 (税抜価格 ¥3,020)	
周波数帯域 (MHz)	10~3224	10~3224	10~3224	10~3224	10~3224	
挿入損失 (dB以下)	10~76MHz	0.2	0.3	1.9	1.9	—
	76~222MHz	0.2	0.3	1.5	1.5	—
	222~770MHz	0.2	0.3	1.9	1.9	—
	770~1489MHz	0.3	0.4	2.4	2.4	—
	1489~2150MHz	0.3	0.4	4.0	4.0	—
	2150~2681MHz	0.4	0.5	4.0	4.0	—
	2681~3224MHz	0.5	0.5	6.0	6.0	—
結合損失 (dB以下)	10~76MHz	—	—	11.5	11.5	8.0
	76~222MHz	—	—	11.5	11.5	8.0
	222~770MHz	—	—	11.5	11.5	8.0
	770~1489MHz	—	—	12.0	12.0	8.5
	1489~2150MHz	—	—	14.0	14.0	9.0
	2150~2681MHz	—	—	15.0	15.0	10.0
	2681~3224MHz	—	—	16.0	16.0	11.0
逆結合損失 (dB以上)	10~76MHz	—	—	18	18	—
	76~222MHz	—	—	25	25	—
	222~770MHz	—	—	20	20	—
	770~1489MHz	—	—	18	18	—
	1489~2150MHz	—	—	15	15	—
	2150~2681MHz	—	—	15	15	—
	2681~3224MHz	—	—	15	15	—
VSWR (以下)	10~76MHz	1.2	1.5	2.0	2.0	1.5
	76~222MHz	1.2	1.5	1.8	1.8	1.5
	222~770MHz	1.3	1.5	1.8	1.8	1.5
	770~1489MHz	1.4	1.5	2.0	2.0	1.5
	1489~2150MHz	1.5	1.5	2.0	2.0	1.6
	2150~2681MHz	1.5	1.5	2.5	2.5	1.6
	2681~3224MHz	1.6	1.5	2.5	2.5	1.6
漏洩電界強度 (dBμV/m) *1	1032~3224MHz	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)
	出力	—	—	75 (F形)	75 (F形)	—
	TV端子	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	23×44×36	23×44×36	23×44×36	23×44×36	23×44×36	
質量 (kg)	0.040	0.040	0.046	0.046	0.040	
付属品	保護キャップ×1	保護キャップ×1	保護キャップ×1	保護キャップ×1	保護キャップ×1	
備考	入力・TV端子通電仕様	—	入力・TV端子通電仕様	入力・出力端子通電仕様	—	
梱包入数	10	10	10	10	10	

\*1 3mの距離において