

アリゲーター[®]



*中空壁には「フランジ付」のみ対応可能です。

中空壁・真壁

アリゲーター 箱入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	ねじ径 (φmm)	ねじ長さ(mm)	最低使用壁厚 (mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 00 36296
7300A50	A5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	5	ねじ長さ +15	200	10	50.00	13106 7
7300A60	A6	3.5~6.0	32~55+取付物厚さ	8.1	6		100		57.00	13104 3
7300A80	A8	4.0~8.0	40~65+取付物厚さ	12.2	8		200		74.00	13105 0
7300AF5	AF5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	5		100		50.00	13103 6
7300AF6	AF6	3.5~6.0	32~55+取付物厚さ	8.1	6		200		57.00	13101 2
7300AF8	AF8	4.0~8.0	40~65+取付物厚さ	12.2	8		100		74.00	13102 9

中空壁・真壁

アリゲーター フランジ付 バリュースタック

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	ねじ径 (φmm)	ねじ長さ(mm)	最低使用壁厚 (mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
AF5V	AF5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	5	ねじ長さ +15	100	5×4	4,900	38514 2
AF6V	AF6	3.5~6.0	32~55+取付物厚さ	8.1	6		75		4,250	38515 9
AF8V	AF8	4.0~8.0	40~65+取付物厚さ	12.2	8		40		2,940	38516 6

中空壁・真壁

アリゲーター フランジ付 台紙付き


最低出荷単位 5袋

商品コード	品番	ねじ径 (φmm)	ねじ長さ(mm)	最低使用壁厚 (mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
AF5D	AF5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	5	ねじ長さ+15	25	5	1,550	63536 0


■最大の保持力を得るための使用ねじ長さの目安(コンクリートに使用の場合)

品番	使用ねじ(mm)				
	φ3mm	φ4mm	φ5mm	φ6mm	φ8mm
A5/AF5	25	35	50	—	—
A6/AF6	—	35	50	55	—
A8/AF8	—	45	45	50	65


*ねじ長さは上記の長さに加えて、取付物の厚さをご考慮ください。



セッコウボードに
(*フランジ付のみ)



押出成形セメント板・
ブロック等に
(*フランジ付のみ)



コンクリートに

・アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

- 使用上の注意**
- 天井には絶対に使用しないでください。
 - アンカーの伸長を確保するため、下穴の深さはねじ長さ+15mmあげてください。
 - ヘリあき寸法は40mm以上にしてください。

●使用にあたって

- ・硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
- ・軟質の壁(セッコウボード・ALC)には1mm細い下穴とねじをご使用ください。


トグラ[®]



特長

- ▶樹脂を使用した万能タイプなので、セッコウボードからコンクリートまで幅広く利用可能
- ▶施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラ1本用意すれば大丈夫

■施工方法



①φ8.0mmのドリルであけた下穴に脚を折りたたんで差し込み、壁の表面まで軽く叩いてください。

②ピンを差し込み、脚を開きます。(厚い壁・真壁の場合は必要ありません)この時、ピンを無理に押し込んだり金づちで叩かないでください。

③ピンを抜き取り、取付物の表面までねじを締め付けて完了です。

材質・厚さで3変化



中空壁・真壁

トグラ 箱入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	下穴径 (φmm)	ねじ径 (φmm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 00 36296
73000TA	TA	8	4~5	3~6	100	10	46.00	11009 3
7300095	T9.5		3.5~6	9~11			53.00	11008 6
73000TB	TB			11~13			51.00	11010 9
73000TC	TC			15~19			65.00	11011 6
73000TD	TD			25以上	50		117.00	11021 5



中空壁・真壁

トグラ クリアパック

最低出荷単位 1パック

商品コード	品番	下穴径 (φmm)	ねじ径 (φmm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/本)	JANコード 00 36296
7300CTA	TA	8	4~5	3~6	100	10	46.00	66101 5
7300C95	T9.5		3.5~6	9~11			53.00	66102 2
7300CTB	TB			11~13			51.00	66103 9
7300CTC	TC			15~19	50		65.00	66104 6



・トグラはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

- 使用上の注意**
- 天井や土壁には絶対に使用しないでください。
 - ねじの締めすぎにご注意ください。
 - 重量がかかる方向に脚を開脚させてください。
 - 直射日光のあたる場所での保管は避けてください。また、長期間日光のあたる箇所には使用しないでください。

●使用にあたって

- ・完全開脚以外の場合は引張強度が低下します。
- ・脚を開脚させる際は必ず付属のピンを使用してください。
- ・その際、ピンに力を加えすぎないようにご注意ください。